

Parker Rectus 20KA · Enchufes sin válvula (acero inoxidable)

Enchufe (plug) sin válvula Parker Rectus serie 20 (20SF), acero inoxidable AISI 303 / 316 L, M5, G 1/8, espiga o manguera plástica

Serie de acoplamientos rápidos neumáticos Parker Rectus en acero inoxidable (sección Stainless Steel, baja presión) del catálogo Pneumatic 3800; cada número de parte indica en la columna Version si es AISI 303 o AISI 316 L. Enchufes sin válvula de la serie 20 (números de parte 20SF) con rosca macho M5 o G 1/8, rosca hembra G 1/8, espiga de 4 y 5 mm y conexión para manguera plástica 3x4, 3x5 y 4x6 mm (tuerca M 7x0,5 / M 8x0,5).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable AISI 303 / AISI 316 L (según fila)

EXTREMO A

Enchufe serie 20

EXTREMO B

M5 / G 1/8 / espiga / manguera plástica

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20SFAM05RXX	M5	M5	18 mm	5 mm	7 mm
20SFAM05EXX	M5	M5	18 mm	5 mm	7 mm
20SFAW10RXX	1/8	1/8 BSPP	20 mm	7 mm	11 mm
20SFAW10EXX	1/8	1/8 BSPP	20 mm	7 mm	11 mm
20SFIW10RXX	1/8	1/8 BSPP	19 mm	7 mm	12 mm
20SFIW10EXX	1/8	1/8 BSPP	19 mm	7 mm	12 mm
20SFTF04RXX	4 mm		24 mm	13 mm	
20SFTF04EXX	4 mm		24 mm	13 mm	
20SFTF05RXX	5 mm		22 mm	13 mm	
20SFKO04EXX	3 x 4 mm		25 mm	7 mm	8 mm
20SFKO05EXX	3 x 5 mm		25 mm	7 mm	8 mm
20SFKO06RXX	4 x 6 mm		25 mm	7 mm	8 mm
20SFKO06EXX	4 x 6 mm		25 mm	7 mm	8 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 136. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea