

Parker Rectus 20KB · Conector macho con válvula (Plugs – with valve)

Conector macho con válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 20KB, conexiones rosca macho, rosca hembra y espiga

Conector macho con válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 20KB (sección "Plugs – with valve" del catálogo Parker Pneumatic, apartado Brass/Steel, Low Pressure). Cada fila indica la conexión A (rosca macho, rosca hembra, espiga para manguera, conexión para manguera plástica, montaje en panel, etc.). La columna Version distingue la ejecución 'blank' (sin recubrimiento indicado) de 'nickel plated' (niquelada); el campo material de la fila recoge esa columna. El catálogo remite a las advertencias de seguridad de las páginas 12/13.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / acero (apartado Brass/Steel del catálogo; ver columna material de cada fila)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Perfil de acoplamiento rápido Rectus serie 20KB

EXTREMO B

Rosca macho, rosca hembra o espiga para manguera según fila (ver tabla)

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20SBAM05MPX	M5	M5	28 mm	5 mm	9 mm
20SBAM05MPN	M5	M5	28 mm	5 mm	9 mm
20SBAW10MPX	1/8	G 1/8 BSPP	30 mm	7 mm	11 mm
20SBAW10MPN	1/8	G 1/8 BSPP	30 mm	7 mm	11 mm
20SBIM05MPX	M5	M5	26 mm	5 mm	9 mm
20SBIM05MPN	M5	M5	26 mm	5 mm	9 mm
20SBIW10MPX	1/8	G 1/8 BSPP	30 mm	7 mm	12 mm
20SBIW10MPN	1/8	G 1/8 BSPP	30 mm	7 mm	12 mm
20SBTF03MPX	3 mm		36 mm	13 mm	8 mm
20SBTF03MPN	3 mm		36 mm	13 mm	8 mm
20SBTF04MPX	4 mm		36 mm	13 mm	8 mm
20SBTF04MPN	4 mm		36 mm	13 mm	8 mm
20SBTF05MPX	5 mm		36 mm	13 mm	8 mm
20SBTF05MPN	5 mm		36 mm	13 mm	8 mm
20SBKO04MPX	3 x 4 mm		30.5 mm	7 mm	9 mm
20SBKO04MPN	3 x 4 mm		30.5 mm	7 mm	9 mm
20SBKO05MPX	3 x 5 mm		30.5 mm	7 mm	9 mm
20SBKO05MPN	3 x 5 mm		30.5 mm	7 mm	9 mm
20SBKO06MPX	4 x 6 mm		30.5 mm	7 mm	9 mm
20SBKO06MPN	4 x 6 mm		30.5 mm	7 mm	9 mm

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 21–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20SBKS04MPX	3 x 4 mm		46.5 mm	7 mm	12 mm
20SBKS04MPN	3 x 4 mm		46.5 mm	7 mm	12 mm
20SBKS05MPX	3 x 5 mm		46.5 mm	7 mm	12 mm
20SBKS05MPN	3 x 5 mm		46.5 mm	7 mm	12 mm
20SBKS06MPX	4 x 6 mm		46.5 mm	7 mm	12 mm
20SBKS06MPN	4 x 6 mm		46.5 mm	7 mm	12 mm
20SBTS03MPX	3 mm		52.5 mm	13 mm	12 mm
20SBTS03MPN	3 mm		52.5 mm	13 mm	12 mm
20SBTS04MPX	4 mm		52.5 mm	13 mm	12 mm
20SBTS04MPN	4 mm		52.5 mm	13 mm	12 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 24. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de s

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea