

Parker Rectus serie 21KD · Conector macho (plug) con válvula

Conector macho (plug) para acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 21KD con válvula, rosca macho, rosca hembra o espiga

Tabla "Plugs – with valve, Series 21KD" de la sección Safety / Low Pressure del catálogo Parker Pneumatic (Rectus), p. 214. Son conectores macho (plugs) de acoplamiento rápido neumático con válvula; la tabla lista cada número de parte por conexión A (rosca G = BSPP, rosca R = BSPT, o espiga para manguera de $\varnothing$ en mm). El catálogo remite a los avisos de seguridad de las páginas 12/13.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Acoplamiento rápido Rectus serie 21KD

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

BSPP (G), BSPT (R) o espiga para manguera según fila

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
21SDAW10MPN	1/8	1/8 BSPP	40 mm	7 mm	14 mm
21SDAW13MPN	1/4	1/4 BSPP	42 mm	9 mm	17 mm
21SDAW17MPN	3/8	3/8 BSPP	42 mm	9 mm	19 mm
21SDIW10MPN	1/8	1/8 BSPP	40 mm	7 mm	14 mm
21SDIW13MPN	1/4	1/4 BSPP	42 mm	7 mm	17 mm
21SDTF06MPN	6 mm hose		14 mm	50 mm	
21SDTF10MPN	10 mm hose		14 mm	50 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 214. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea