

Parker Rectus 21KS · Acoplamientos de seguridad con válvula

Acoplamiento rápido de seguridad con válvula Parker Rectus serie 21KS, rosca macho o hembra G 1/8 a 3/8 o espiga 4–10 mm

Serie de acoplamientos rápidos de seguridad (sección Safety, baja presión) Parker Rectus del catálogo Pneumatic 3800. Acoplamientos (hembra) con válvula de la serie 21KS con rosca macho G (BSPP) 1/8 a 3/8, rosca hembra G 1/8 a 3/8 o espiga para manguera de 4 a 10 mm; la tabla no indica material.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Acoplamiento de seguridad serie 21

EXTREMO B

G / espiga

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
21KSAW10MPN	1/8	1/8 BSPP	36 mm	7 mm	14 mm
21KSAW13MPN	1/4	1/4 BSPP	38 mm	9 mm	17 mm
21KSAW17MPN	3/8	3/8 BSPP	38 mm	9 mm	19 mm
21KSIW10MPN	1/8	1/8 BSPP	36 mm	9 mm	14 mm
21KSIW13MPN	1/4	1/4 BSPP	38 mm	9 mm	17 mm
21KSIW17MPN	3/8	3/8 BSPP	38 mm	6 mm	19 mm
21KSTF04MPN	4 mm		46 mm	17 mm	14 mm
21KSTF05MPN	5 mm		46 mm	17 mm	14 mm
21KSTF06MPN	6 mm		46 mm	17 mm	14 mm
21KSTF08MPN	8 mm		46 mm	17 mm	14 mm
21KSTF09MPN	9 mm		46 mm	17 mm	14 mm
21KSTF10MPN	10 mm		46 mm	17 mm	14 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 213. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea