Parker Rectus 25KA · Enchufes sin válvula (acero inoxidable)

Enchufe (plug) sin válvula Parker Rectus serie 25 (25SF), acero inoxidable AISI 303 / 316 L, G 1/8–1/2 o espiga 6–13 mm

Serie de acoplamientos rápidos neumáticos Parker Rectus en acero inoxidable (sección Stainless Steel, baja presión) del catálogo Pneumatic 3800; cada número de parte indica en la columna Version si es AISI 303 o AISI 316 L. Enchufes sin válvula de la serie 25 (números de parte 25SF) con rosca macho G (BSPP) 1/8 a 1/2, rosca hembra G 1/8 a 1/2 o espiga para manguera de 6 a 13 mm; la tabla continúa de la página 153 a la 154.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable AISI 303 / AISI 316 L (según fila)

EXTREMO A
Enchufe serie 25

EXTREMO B
G / espiga

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
25SFAW10RXX	1/8	1/8 BSPP	31 mm	7 mm	14 mm
25SFAW13RXX	1/4	1/4 BSPP	33 mm	9 mm	17 mm
25SFAW13EXX	1/4	1/4 BSPP	33 mm	9 mm	17 mm
25SFAW17RXX	3/8	3/8 BSPP	33 mm	9 mm	19 mm
25SFAW17EXX	3/8	3/8 BSPP	33 mm	9 mm	19 mm
25SFAW21RXX	1/2	1/2 BSPP	38 mm	12 mm	24 mm
25SFAW21EXX	1/2	1/2 BSPP	38 mm	12 mm	24 mm
25SFIW10RXX	1/8	1/8 BSPP	30 mm	7 mm	14 mm
25SFIW13RXX	1/4	1/4 BSPP	33 mm	10 mm	17 mm
25SFIW13EXX	1/4	1/4 BSPP	33 mm	10 mm	17 mm
25SFIW17RXX	3/8	3/8 BSPP	33 mm	10 mm	19 mm
25SFIW17EXX	3/8	3/8 BSPP	33 mm	10 mm	19 mm
25SFIW21RXX	1/2	1/2 BSPP	35 mm	12 mm	24 mm
25SFIW21EXX	1/2	1/2 BSPP	35 mm	12 mm	24 mm
25SFTF06RXX	6 mm		48 mm	25 mm	
25SFTF06EXX	6 mm		48 mm	25 mm	
25SFTF08RXX	8 mm		48 mm	25 mm	
25SFTF08EXX	8 mm		48 mm	25 mm	
25SFTF09RXX	9 mm		48 mm	25 mm	
25SFTF09EXX	9 mm		48 mm	25 mm	
25SFTF10RXX	10 mm		48 mm	25 mm	

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 22–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
25SFTF10EXX	10 mm		48 mm	25 mm	
25SFTF13RXX	13 mm		48 mm	25 mm	
25SFTF13EXX	13 mm		48 mm	25 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 153, 154. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propieda

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea