

Parker Rectus 25KB · Enchufes con válvula (acero inoxidable)

Enchufe (plug) con válvula Parker Rectus serie 25 (25SB), acero inoxidable AISI 303 / 316 L, G 1/4–1/2 o espiga 6–9 mm

Serie de acoplamientos rápidos neumáticos Parker Rectus en acero inoxidable (sección Stainless Steel, baja presión) del catálogo Pneumatic 3800; cada número de parte indica en la columna Version si es AISI 303 o AISI 316 L. Enchufes con válvula de la serie 25KB (números de parte 25SB) con rosca macho G (BSPP) 1/4 a 1/2, rosca hembra G 1/4 a 1/2 o espiga para manguera de 6 a 9 mm.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable AISI 303 / AISI 316 L (según fila)

EXTREMO A

Enchufe serie 25

EXTREMO B

G / espiga

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
25SBAW13RVX	1/4	1/4 BSPP	58 mm	10.5 mm	19 mm
25SBAW13EVX	1/4	1/4 BSPP	58 mm	10.5 mm	19 mm
25SBAW17RVX	3/8	3/8 BSPP	56 mm	9 mm	19 mm
25SBAW17EVX	3/8	3/8 BSPP	56 mm	9 mm	19 mm
25SBAW21RVX	1/2	1/2 BSPP	59 mm	12 mm	24 mm
25SBAW21EVX	1/2	1/2 BSPP	59 mm	12 mm	24 mm
25SBIW13RVX	1/4	1/4 BSPP	54 mm	10 mm	19 mm
25SBIW13EVX	1/4	1/4 BSPP	54 mm	10 mm	19 mm
25SBIW17RVX	3/8	3/8 BSPP	53 mm	9 mm	19 mm
25SBIW17EVX	3/8	3/8 BSPP	53 mm	9 mm	19 mm
25SBIW21EVX	1/2	1/2 BSPP	56 mm	12 mm	24 mm
25SBTF06EVX	6 mm		72 mm	25 mm	19 mm
25SBTF08EVX	8 mm		72 mm	25 mm	19 mm
25SBTF09EVX	9 mm		72 mm	25 mm	19 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 155. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea