

Parker Rectus 26KA · Acoplamiento con válvula (Couplings – with valve)

Acoplamiento con válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 26KA, conexiones rosca macho, rosca hembra y espiga

Acoplamiento con válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 26KA (sección "Couplings – with valve" del catálogo Parker Pneumatic, apartado Brass/Steel, Low Pressure). Cada fila indica la conexión A (rosca macho, rosca hembra, espiga para manguera, conexión para manguera plástica, montaje en panel, etc.). La columna Version distingue la ejecución 'blank' (sin recubrimiento indicado) de 'nickel plated' (niquelada); el campo material de la fila recoge esa columna. El catálogo remite a las advertencias de seguridad de las páginas 12/13.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / acero (apartado Brass/Steel del catálogo; ver columna material de cada fila)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Perfil de acoplamiento rápido Rectus serie 26KA

EXTREMO B

Rosca macho, rosca hembra o espiga para manguera según fila (ver tabla)

Medidas de la serie (28 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
26KAAW10MPX	1/8	G 1/8 BSPP	43 mm	9 mm	22 mm
26KAAW13MPX	1/4	G 1/4 BSPP	39 mm	9 mm	22 mm
26KAAW17MPX	3/8	G 3/8 BSPP	41 mm	9 mm	22 mm
26KAAW21MPX	1/2	G 1/2 BSPP	44 mm	12 mm	22 mm
26KAAW21MPXS_36	1/2	G 1/2 BSPP	44 mm	12 mm	24 mm
26KAAD16MPX	M16x1.5	M16x1.5	43 mm	11 mm	22 mm
26KAIW13MPX	1/4	G 1/4 BSPP	41 mm	9 mm	22 mm
26KAIW17MPX	3/8	G 3/8 BSPP	41 mm	9 mm	22 mm
26KAIW21MPX	1/2	G 1/2 BSPP	44 mm	10 mm	24 mm
26KAIM16MPX	M16x1.5	M16x1.5	44 mm	9 mm	22 mm
26KAIM18MPX	M18x1.5	M18x1.5	44 mm	9 mm	22 mm
26KATF06MPX	6 mm		58 mm	25 mm	21 mm
26KATF08MPX	8 mm		58 mm	25 mm	21 mm
26KATF09MPX	9 mm		58 mm	25 mm	21 mm
26KATF10MPX	10 mm		58 mm	25 mm	21 mm
26KATF13MPX	13 mm		58 mm	25 mm	21 mm
26KATP06MPX	6 mm (Parker)		58 mm	20.5 mm	21 mm
26KATP10MPX	10 mm (Parker)		58 mm	24 mm	21 mm
26KATP13MPX	13 mm (Parker)		58 mm	28 mm	21 mm
26KAKO06MPX	4 x 6 mm		58 mm	7 mm	21 mm

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 21–28 de 28)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
26KAKO08MPX	6 x 8 mm		45 mm	7 mm	21 mm
26KAKO10MPX	8 x 10 mm		49 mm	9 mm	21 mm
26KAKO12MPX	9 x 12 mm		49 mm	9 mm	21 mm
26KATS06MPX	6 mm		60 mm	17 mm	21 mm
26KATS10MPX	10 mm		72 mm	25 mm	21 mm
26KAKK08MPX	6 x 8 mm		132 mm	7 mm	21 mm
26KAKK10MPX	8 x 10 mm		143 mm	9 mm	21 mm
26KAKK12MPX	9 x 12 mm		150 mm	9 mm	21 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 61. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de s

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea