

Parker Rectus 26KA · Conector macho sin válvula (Plugs – without valve)

Conector macho sin válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 26KA, conexiones rosca macho, rosca hembra y espiga

Conector macho sin válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 26KA (sección "Plugs – without valve" del catálogo Parker Pneumatic, apartado Brass/Steel, Low Pressure). Cada fila indica la conexión A (rosca macho, rosca hembra, espiga para manguera, conexión para manguera plástica, montaje en panel, etc.). La columna Version distingue la ejecución 'blank' (sin recubrimiento indicado) de 'nickel plated' (niquelada); el campo material de la fila recoge esa columna. El catálogo remite a las advertencias de seguridad de las páginas 12/13.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / acero (apartado Brass/Steel del catálogo; ver columna material de cada fila)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Perfil de acoplamiento rápido Rectus serie 26KA

EXTREMO B

Rosca macho, rosca hembra o espiga para manguera según fila (ver tabla)

Medidas de la serie (38 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
26SAFW10MXX	1/8	G 1/8 BSPP	31 mm	7 mm	14 mm
26SAFW10MXN	1/8	G 1/8 BSPP	31 mm	7 mm	14 mm
26SAFW13MXX	1/4	G 1/4 BSPP	33 mm	9 mm	17 mm
26SAFW13MXN	1/4	G 1/4 BSPP	33 mm	9 mm	17 mm
26SAFW17MXX	3/8	G 3/8 BSPP	33 mm	9 mm	19 mm
26SAFW17MXN	3/8	G 3/8 BSPP	33 mm	9 mm	19 mm
26SAFW21MXX	1/2	G 1/2 BSPP	38 mm	12 mm	24 mm
26SAFW21MXN	1/2	G 1/2 BSPP	38 mm	12 mm	24 mm
26SFAD14MXX	M14x1.5	M14x1.5	35 mm	10 mm	17 mm
26SFAD16MXX	M16x1.5	M16x1.5	36 mm	11 mm	19 mm
26SFAD16MXN	M16x1.5	M16x1.5	36 mm	11 mm	19 mm
26SFAD18MXX	M18x1.5	M18x1.5	37 mm	11 mm	22 mm
26SFIW10MXX	1/8	G 1/8 BSPP	30 mm	7 mm	14 mm
26SFIW10MXN	1/8	G 1/8 BSPP	30 mm	7 mm	14 mm
26SFIW13MXX	1/4	G 1/4 BSPP	33 mm	10 mm	17 mm
26SFIW13MXN	1/4	G 1/4 BSPP	33 mm	10 mm	17 mm
26SFIW17MXX	3/8	G 3/8 BSPP	33 mm	10 mm	19 mm
26SFIW17MXN	3/8	G 3/8 BSPP	33 mm	10 mm	19 mm
26SFIW21MXX	1/2	G 1/2 BSPP	35 mm	12 mm	24 mm
26SFIW21MXN	1/2	G 1/2 BSPP	35 mm	12 mm	24 mm

Continúa en la página 2 (18 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 21–38 de 38)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
26SFIM16MXX	M16x1.5	M16x1.5	33 mm	10 mm	19 mm
26SFTF04MXX	4 mm		48 mm	25 mm	
26SFTF06MXX	6 mm		48 mm	25 mm	
26SFTF06MXN	6 mm		48 mm	25 mm	
26SFTF08MXX	8 mm		48 mm	25 mm	
26SFTF08MXN	8 mm		48 mm	25 mm	
26SFTF09MXX	9 mm		48 mm	25 mm	
26SFTF09MXN	9 mm		48 mm	25 mm	
26SFTF10MXX	10 mm		48 mm	25 mm	
26SFTF10MXN	10 mm		48 mm	25 mm	
26SFTF13MXX	13 mm		48 mm	25 mm	
26SFTF13MXN	13 mm		48 mm	25 mm	
26SFTP06MXX	6 mm (Parker)		43 mm	20.5 mm	
26SFTP06MXN	6 mm (Parker)		43 mm	20.5 mm	
26SFTP10MXX	10 mm (Parker)		46 mm	24 mm	
26SFTP10MXN	10 mm (Parker)		46 mm	24 mm	
26SFTP13MXX	13 mm (Parker)		50 mm	28 mm	
26SFTP13MXN	13 mm (Parker)		50 mm	28 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 62. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de s

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea