

Parker Rectus 33KA · Acoplamientos con válvula (Brass/Steel)

Acoplamiento rápido neumático con válvula Parker Rectus serie 33KA, rosca macho R, rosca hembra G o espiga, latón/acero

Serie de acoplamientos rápidos neumáticos Parker Rectus de la sección Brass/Steel (baja presión) del catálogo Pneumatic 3800. Acoplamientos (hembra) con válvula de la serie 33KA con rosca macho cónica R (BSPT), rosca hembra G (BSPP) o espiga para manguera de 6 a 13 mm.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / acero

EXTREMO A

Acoplamiento serie 33

EXTREMO B

R / G / espiga

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
33KAAK13SPN	1/4	1/4 BSPT	60 mm	12 mm	19 mm
33KAAK17SPN	3/8	3/8 BSPT	59 mm	12 mm	19 mm
33KAAK21SPN	1/2	1/2 BSPT	60 mm	17 mm	22 mm
33KAIW13SPN	1/4	1/4 BSPP	55 mm	10 mm	19 mm
33KAIW17SPN	3/8	3/8 BSPP	54 mm	9 mm	19 mm
33KAIW21SPN	1/2	1/2 BSPP	57 mm	12 mm	24 mm
33KATF06SPN	6 mm		73 mm	25 mm	19 mm
33KATF08SPN	8 mm		73 mm	25 mm	19 mm
33KATF10SPN	10 mm		73 mm	25 mm	19 mm
33KATF13SPN	13 mm		73 mm	25 mm	19 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 83. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de s

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea