

Parker Rectus 38KB · Acoplamientos con válvula (Brass/Steel)

Acoplamiento rápido neumático con válvula Parker Rectus serie 38KB, rosca macho G, rosca hembra G o espiga 13/19 mm, latón/acero

Serie de acoplamientos rápidos neumáticos Parker Rectus de la sección Brass/Steel (baja presión) del catálogo Pneumatic 3800. Acoplamientos (hembra) con válvula de la serie 38KB con rosca macho G (BSPP) 1/2 y 3/4, rosca hembra G 1/2 y 3/4 o espiga para manguera de 13 y 19 mm.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón / acero

EXTREMO B
G / espiga

EXTREMO A
Acoplamiento serie 38

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
38KBAW21MPX	1/2	1/2 BSPP	89 mm	12 mm	34 mm
38KBAW26MPX	3/4	3/4 BSPP	91 mm	16 mm	34 mm
38KBIW21MPX	1/2	1/2 BSPP	95 mm	20 mm	34 mm
38KBIW26MPX	3/4	3/4 BSPP	91 mm	14 mm	34 mm
38KBTf13MPX	13 mm		105 mm	28 mm	34 mm
38KBTf19MPX	19 mm		113 mm	36 mm	34 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 121. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea