

Parker Rectus 70KB · Acoplamientos con válvula (acero inoxidable)

Acoplamiento rápido con válvula Parker Rectus serie 70KB (71–76KB), acero inoxidable AISI 303 / 316 L, rosca hembra G 1/8 a

Serie de acoplamientos rápidos neumáticos Parker Rectus en acero inoxidable (sección Stainless Steel, baja presión) del catálogo Pneumatic 3800; cada número de parte indica en la columna Version si es AISI 303 o AISI 316 L. Acoplamientos (hembra) con válvula de la serie 70KB, tamaños 1/8 a 1 (números de parte 71KB a 76KB) con rosca hembra G (BSPP); la tabla trae la presión máxima de trabajo en bar por tamaño (250 bar hasta 1/2, 160 bar en 3/4 y 100 bar en 1).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable AISI 303 / AISI 316 L (según fila)

EXTREMO B

G hembra

EXTREMO A

Acoplamiento serie 70 (tamaño 1/8 a 1)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
71KBIW10RVX	1/8	1/8 BSPP	48.5 mm	7 mm	14 mm
71KBIW10EVX	1/8	1/8 BSPP	48.5 mm	7 mm	14 mm
72KBIW13RVX	1/4	1/4 BSPP	57.5 mm	10 mm	19 mm
72KBIW13EVX	1/4	1/4 BSPP	57.5 mm	10 mm	19 mm
73KBIW17RVX	3/8	3/8 BSPP	64 mm	11.5 mm	22 mm
73KBIW17EVX	3/8	3/8 BSPP	64 mm	11.5 mm	22 mm
74KBIW21RVX	1/2	1/2 BSPP	76 mm	16 mm	27 mm
74KBIW21EVX	1/2	1/2 BSPP	76 mm	16 mm	27 mm
75KBIW26RVX	3/4	3/4 BSPP	96 mm	24 mm	34 mm
75KBIW26EVX	3/4	3/4 BSPP	96 mm	24 mm	34 mm
76KBIW33RVX	1	1 BSPP	105.5 mm	24 mm	41 mm
76KBIW33EVX	1	1 BSPP	105.5 mm	24 mm	41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 167. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea