

Parker Rectus 70KB · Acoplamientos con válvula (termoplástico)

Acoplamiento rápido con válvula Parker Rectus serie 70KB (72–77KB) en termoplástico, rosca hembra G 1/4 a 1 1/2, 10–15 bar

Serie de acoplamientos rápidos neumáticos Parker Rectus en termoplástico (sección Thermoplastic, baja presión) del catálogo Pneumatic 3800. Acoplamientos (hembra) con válvula de la serie 70KB, tamaños 1/4 a 1 1/2 (números de parte 72KB a 77KB) con rosca hembra G (BSPP); presión máxima de trabajo 15 bar (1/4 y 3/8) o 10 bar (1/2 a 1 1/2).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Termoplástico

EXTREMO B

G hembra

EXTREMO A

Acoplamiento serie 70 (tamaño 1/4 a 1 1/2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
72KBIW13DPX	1/4	1/4 BSPP	57.5 mm	10 mm	19 mm
73KBIW17DPX	3/8	3/8 BSPP	64 mm	11.5 mm	22 mm
74KBIW21DPX	1/2	1/2 BSPP	76 mm	16 mm	27 mm
75KBIW26DPX	3/4	3/4 BSPP	96 mm	24 mm	34 mm
76KBIW33DPX	1	1 BSPP	105.5 mm	24 mm	41 mm
77KBIW48DEXS	1 1/2	1 1/2 BSPP	133 mm	23 mm	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 193. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea