Parker 397

Manguera Parker 397 SUPER-FLEX® FL — línea de combustible con barrera de baja permeación, SAE J30R7/30R14T2

La Serie 397 SUPER-FLEX® FL incorpora una barrera que resiste la permeación; la cubierta resiste abrasión, aceite e intemperie. Es flexible para enrutarla en motores pequeños y compartimentos. Supera el requisito de 15 g/m²/día y ofrece desempeño SAE J30R7/30R14T2; cumple EPA. NOTAS: no usar en aplicaciones marinas de combustible (ver Serie 7165); consultar la tabla de compatibilidad de combustibles refinados. Vacío: 3/16" a 3/8" DI a 24" Hg (609 mm Hg); 1/2" a 3/4" DI a 10" Hg (254 mm Hg).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nitrilo negro con barrera termoplástica translúcida

CUBIERTA
CPE negro; acabado liso

NORMAS
EPA, SAE J30R7 / J30R14T2 (desempeño)

CONEXIONES
Acoplamiento permanente recomendado HY (39704–39708); especificaciones de crimpado en CrimpSource

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

REFUERZO
Una trenza textil o múltiples capas textiles

TEMPERATURA
-30 °F a +257 °F (-34 °C a +125 °C)

APLICACIÓN
Líneas de combustible de baja presión en sopladores, esmeriladoras, podadoras, motores fuera de carretera, hidrolavadoras, sierras; biodiésel (hasta B100 en servicio dedicado y no dedicado), diésel, etanol,

FACTOR DE SEGURIDAD
5:1

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
39703	3/16" (4.7 mm)	0.4" (11.1 mm)	100 psi	1" (33 mm)	0.09 kg/m
39704	1/4" (6.4 mm)	0.5" (12.7 mm)	100 psi	2" (38 mm)	0.13 kg/m
39705	5/16" (7.9 mm)	0.6" (14.2 mm)	100 psi	2" (51 mm)	0.16 kg/m
39706	3/8" (9.5 mm)	0.7" (16.7 mm)	100 psi	3" (64 mm)	0.18 kg/m
39708	1/2" (12.7 mm)	0.8" (21.0 mm)	100 psi	4" (102 mm)	0.27 kg/m
39710	5/8" (15.9 mm)	0.9" (23.9 mm)	35 psi	5" (127 mm)	0.34 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 47. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea