

Parker SCT · Sensores de temperatura analógicos SensoControl

Sensores de temperatura analógicos Parker SensoControl SCT-190 / SCT-150 / SCT-400 y adaptador de termopar SCTA-400

Sensores de temperatura analógicos SensoControl según la tabla de datos técnicos del catálogo 4054-4/EN. SCT-190-04-02 (conexión de proceso G 1/4) y SCT-190-00-02 (M10x1): rango -40...+150 °C, precisión ± 1.0 % FS, carcasa y partes en contacto con el medio de acero inoxidable, sello FKM (para -25...+150 °C; otros materiales bajo pedido), presión de trabajo 630 bar, sobrecarga 800 bar, ruptura 2000 bar, temperatura ambiente -40...+85 °C. SCT-150-0-02: sensor de varilla -25...+125 °C, ± 1.5 % FS. SCT-400-K-01: 0...+1000 °C, ± 1.5 K, con cable fijo de 2 m.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable (SCT-190/150/400); ABS (SCTA-400)

TEMPERATURA

Rango de medición -40...+150 °C (SCT-190); ambiente -40...+85 °C

PRESIÓN

630 bar / 9100 psi (SCT-190)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SCT-190-04-02	-40...+150 °C	1/4 BSPP			
SCT-190-00-02	-40...+150 °C	M10x1			
SCT-150-0-02	-25...+125 °C				
SCT-400-K-01	0...+1000 °C				
SCTA-400-02	0...+1000 °C				

Fuente técnica: Catálogo Parker 4054 SensoControl, página 64. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea