

Parker SCFT · Turbina de medición de caudal SensoControl

Sensores de caudal volumétrico de turbina Parker SensoControl SCFT con salida 4...20 mA (3 hilos), conector M12x1 5 polos, IP66,

Tabla 'SCFT measurement turbine – Order code' del catálogo 4083 (sensores de caudal volumétrico). Turbina de medición con conector M12x1 de 5 polos, grado de protección IP66 y salida 4...20 mA a 3 hilos. La serie -22-07 tiene conexión BSPP y rangos en l/min; la serie G-2U-07 tiene conexión UNF y rangos en US gal/min.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

BSPP o UNF (según referencia)

EXTREMO B

Conector M12x1, 5 polos

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SCFT-015-22-07		BSPP			
SCFT-060-22-07		BSPP			
SCFT-150-22-07		BSPP			
SCFT-300-22-07		BSPP			
SCFT-600-22-07		BSPP			
SCFT-800-22-07		BSPP			
SCFT-004G-2U-07		UNF			
SCFT-016G-2U-07		UNF			
SCFT-150G-2U-07		UNF			
SCFT-080G-2U-07		UNF			
SCFT-160G-2U-07		UNF			
SCFT-210G-2U-07		UNF			

Fuente técnica: Catálogo Parker 4083 sensores, página 54. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea