

Parker SCK · Cable de conexión y conector M12 para sensores SensoControl

Cables de conexión ensamblados y conectores individuales M12
Parker SCK para sensores de caudal SCFT

Tabla 'Connection cable and single plug' del catálogo 4083. El cable ensamblado SCK-400-xx-xx (extremo abierto) se pide con el código de longitud (02 = 2 m, 05 = 5 m, 10 = 10 m) y el código de conector (45 = jack M12 recto, 55 = jack M12 acodado 90°). Los conectores individuales SCK-145 (recto) y SCK-155 (90°) son jacks de cable M12. Tabla sin cotas en el catálogo.



Order code	
SCFT M12x1, 5-pin; connecting plug; IP66 4...20 mA (3-wire)	
SCFT	
1...15 mm	SCFT-015-02-07
3...40 mm	SCFT-040-02-07
5...100 mm	SCFT-100-02-07
6...300 mm	SCFT-300-02-07
15...800 mm	SCFT-800-02-07
25...800 mm	SCFT-800-02-07
UNP	
0.25...4 US Gal/min	SCFT-040-01-07
0.8...16 US Gal/min	SCFT-080-01-07
1.5...40 US Gal/min	SCFT-160-01-07
2...80 US Gal/min	SCFT-080-01-07
4...160 US Gal/min	SCFT-160-01-07
5...210 US Gal/min	SCFT-210-01-07
Connection cable and single plug	

figura del catálogo

Especificaciones de la serie

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SCK-400-xx-xx					
SCK-145					
SCK-155					

Fuente técnica: Catálogo Parker 4083 sensores, página 54. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea