

Parker 0207 · Conector hembra NPTF / NPSM

Conector recto hembra NPTF a hembra giratoria NPSM (tuerca loca),
acero o acero inoxidable

Adaptador 0207 de la sección 'Adaptadores' del catálogo Parker 4100/ES: conector hembra con rosca hembra NPTF (SAE J476) y extremo hembra con tuerca loca NPSM (SAE J516); referencia SAE 140131. Disponible en acero (sufijo ninguno) y en acero inoxidable (sufijo -SS); en acero inoxidable la rosca es NPT para evitar el gripado. La columna PN (bar) indica la presión nominal de cada referencia (PN MPa = PN bar / 10); el peso indicado corresponde a la pieza de acero (g/1 pieza). Las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero; acero inoxidable (sufijo -SS)

EXTREMO B

NPSM hembra con tuerca loca (SAE J516)

PRESIÓN

Según columna PN (bar) de la tabla, por referencia

EXTREMO A

Hembra nptf (SAE J476)

NORMAS

SAE J476, SAE J516, SAE 140131

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0207-2-2		1/8-27 NPTF × 1/8-27	22 mm	26 mm	14.3 mm
0207-2-2-SS		1/8-27 NPT × 1/8-27	22 mm	26 mm	14.3 mm
0207-4-4		1/4-18 NPTF × 1/4-18	32 mm	36 mm	17.5 mm
0207-4-4-SS		1/4-18 NPT × 1/4-18	32 mm	36 mm	17.5 mm
0207-6-4		3/8-18 NPTF × 1/4-18	33 mm	38 mm	17.5 mm
0207-6-4-SS		3/8-18 NPT × 1/4-18	33 mm	38 mm	17.5 mm
0207-6-6		3/8-18 NPTF × 3/8-18	33 mm	38 mm	22.2 mm
0207-6-6-SS		3/8-18 NPT × 3/8-18	33 mm	38 mm	22.2 mm
0207-8-6		1/2-14 NPTF × 3/8-18	39 mm	44 mm	22.2 mm
0207-8-6-SS		1/2-14 NPT × 3/8-18	39 mm	44 mm	22.2 mm
0207-8-8		1/2-14 NPTF × 1/2-14	38 mm	46 mm	25.4 mm
0207-8-8-SS		1/2-14 NPT × 1/2-14	38 mm	46 mm	25.4 mm
0207-12-12		3/4-14 NPTF × 3/4-14	41 mm	50 mm	31.8 mm
0207-12-12-SS		3/4-14 NPT × 3/4-14	41 mm	50 mm	31.8 mm
0207-16-16		1-11.5 NPTF × 1-11.5	51 mm	60 mm	38.0 mm
0207-16-16-SS		1-11.5 NPT × 1-11.5	51 mm	60 mm	38.0 mm
0207-20-20		1 1/4-11.5 NPTF × 1	51 mm	61 mm	47.6 mm
0207-20-20-SS		1 1/4-11.5 NPT × 1 1	51 mm	61 mm	47.6 mm

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0207-24-24		1 1/2-11.5 NPTF × 1	51 mm	62 mm	54.0 mm
0207-24-24-SS		1 1/2-11.5 NPT × 1 1	51 mm	62 mm	54.0 mm
0207-32-32		2-11.5 NPTF × 2-11.5	54 mm	65 mm	66.7 mm
0207-32-32-SS		2-11.5 NPT × 2-11.5	54 mm	65 mm	66.7 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 662. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea