

Parker 2507 · Codo macho con tuerca loca UN/UNF junta tórica / NPSM

Codo 90° macho UN/UNF con junta tórica (ISO 11926) a hembra giratoria NPSM (tuerca loca), acero

Adaptador 2507 de la sección 'Adaptadores' del catálogo Parker 4100/ES: codo macho con tuerca loca 90° con rosca macho UN/UNF-2A con junta tórica (ISO 11926) y extremo hembra con tuerca loca NPSM (SAE J516); referencia SAE 140257. Fabricado en acero. Los adaptadores Parker se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar (otros materiales de estanqueidad: ver página N60 del catálogo). La columna PN (bar) indica la presión nominal de cada referencia (PN MPa = PN bar / 10); el peso es g/1 pieza. Las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

NPSM hembra con tuerca loca (SAE J516)

PRESIÓN

Según columna PN (bar) de la tabla, por referencia

EXTREMO A

Macho un/unf-2a con junta tórica (ISO 11926)

NORMAS

ISO 11926, SAE J516, SAE 140257

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2507-4-4		7/16-20 UNF × 1/4-18	20 mm	26 mm	17.5 mm
2507-6-4		9/16-18 UNF × 1/4-18	22 mm	31 mm	17.5 mm
2507-6-6		9/16-18 UNF × 3/8-18	22 mm	31 mm	22.2 mm
2507-6-8		9/16-18 UNF × 1/2-14	26 mm	36 mm	19.0 mm
2507-8-6		3/4-16 UNF × 3/8-18	25 mm	37 mm	22.2 mm
2507-8-8		3/4-16 UNF × 1/2-14	26 mm	37 mm	25.4 mm
2507-8-12		3/4-16 UNF × 3/4-14	33 mm	41 mm	31.8 mm
2507-10-6		7/8-14 UNF × 3/8-18	27 mm	43 mm	22.2 mm
2507-10-8		7/8-14 UNF × 1/2-14	28 mm	43 mm	25.4 mm
2507-10-12		7/8-14 UNF × 3/4-14	33 mm	45 mm	31.8 mm
2507-12-8		1 1/16-12 UNF × 1/2-	31 mm	49 mm	25.4 mm
2507-12-12		1 1/16-12 UNF × 3/4-	33 mm	49 mm	31.8 mm
2507-16-16		1 5/16-12 UNF × 1-11	39 mm	53 mm	38.0 mm
2507-20-20		1 5/8-12 UNF × 1 1/4	45 mm	57 mm	47.6 mm
2507-24-24		1 7/8-12 UNF × 1 1/2	48 mm	61 mm	54.0 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 665. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea