

Parker BMTX · Tuerca Triple-Lok extremo abocardado 37° (tubo métrico)

Tuerca Triple-Lok 37° para tubo métrico, acero o acero inoxidable

Tuerca BMTX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES (SAE 070110): tuerca de extremo abocardado 37° con rosca UN/UNF-2B (T6) para tubo métrico de 6 a 42 mm. Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual; las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono. El peso indicado corresponde a la pieza de acero (g/1 pieza).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (S); acero inoxidable (SS)

NORMAS

SAE 070110, SAE J514

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Tuerca UN/UNF-2B para abocardado 37°

PRESIÓN

Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4BMTXS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	15.5 mm		14 mm
4BMTXSS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	15.5 mm		14 mm
5BMTXS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	17.0 mm		17 mm
5BMTXSS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	17.0 mm		17 mm
6BMTXS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	18.0 mm		19 mm
6BMTXSS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	18.0 mm		19 mm
8BMTXS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	21.0 mm		22 mm
8BMTXSS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	21.0 mm		22 mm
10BMTXS	14, 15, 16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	24.5 mm		27 mm
10BMTXSS	14, 15, 16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	24.5 mm		27 mm
12BMTXS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	26.0 mm		32 mm
12BMTXSS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	26.0 mm		32 mm
16BMTXS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	28.0 mm		41 mm
16BMTXSS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	28.0 mm		41 mm
20BMTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4 in)	1 5/8-12 UNF	33.0 mm		50 mm
20BMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4 in)	1 5/8-12 UNF	33.0 mm		50 mm
24BMTXS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	38.0 mm		60 mm
24BMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	38.0 mm		60 mm

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
28BMTXS	42 mm	2 1/4-12 UNF	40.0 mm		65 mm
28BMTXSS	42 mm	2 1/4-12 UNF	40.0 mm		65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 423. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea