

Parker C6MX · Codo orientable con tuerca loca Triple-Lok 37°

Codo 90° Triple-Lok 37° con tuerca loca giratoria, acero o acero inoxidable

Codo orientable C6MX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES (SAE 070221, MS51521): extremo abocardado 37° Triple-Lok (rosca T UN/UNF-2A) y extremo abocardado 37° con tuerca loca Triple-Lok (rosca T6 UN/UNF-2B). Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elásticas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual; las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono. PN (bar) según columna S (acero) o SS (acero inoxidable);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (S); acero inoxidable (SS)

EXTREMO B

Tuerca loca abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2B)

PRESIÓN

Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

EXTREMO A

Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

NORMAS

SAE 070221, MS51521, SAE J514

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4C6MXS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF × 7/16-2	23 mm	25 mm	14 mm
4C6MXSS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF × 7/16-2	23 mm	25 mm	14 mm
5C6MXS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF × 1/2-20	24 mm	25 mm	17 mm
5C6MXSS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF × 1/2-20	24 mm	25 mm	17 mm
6C6MXS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF × 9/16-1	27 mm	27 mm	19 mm
6C6MXSS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF × 9/16-1	27 mm	27 mm	19 mm
8C6MXS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF × 3/4-16	32 mm	34 mm	22 mm
8C6MXSS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF × 3/4-16	32 mm	34 mm	22 mm
10C6MXS	14, 15,16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF × 7/8-14	37 mm	40 mm	27 mm
10C6MXSS	14, 15,16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF × 7/8-14	37 mm	40 mm	27 mm
12C6MXS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF × 1 1/16	42 mm	42 mm	32 mm
12C6MXSS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF × 1 1/16	42 mm	42 mm	32 mm
14 C6X-S	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF × 1 3/16	46 mm	45 mm	35 mm
16C6MXS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF × 1 5/16	46 mm	52 mm	38 mm
16C6MXSS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF × 1 5/16	46 mm	52 mm	38 mm
20C6MXS	28, 30, 32 mm (1 1/4 in)	1 5/8-12 UNF × 1 5/8	52 mm	59 mm	50 mm
20C6MXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4 in)	1 5/8-12 UNF × 1 5/8	52 mm	59 mm	50 mm
24 C6X-S	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 7/8	59 mm	67 mm	57 mm

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
24C6MXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 7/8	59 mm	67 mm	57 mm
32 C6X-S	2 in	2 1/2-12 UNF × 2 1/2	78 mm	87 mm	73 mm
3 C6X-S	3/16 in	3/8-24 UNF × 3/8-24	21 mm	25 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 435. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea