

Parker D9DT · Bonded Seal BSPP (sello de puerto ISO 1179 / DIN 3852-2)

Junta bonded seal D9DT para rosca BSPP, anillo de acero zincado con NBR, sello de puerto para accesorios rectos estilo K4

Junta BSPP Bonded Seal D9DT de la guía de piezas de repuesto de la sección Adaptadores del catálogo Parker 4100/ES (página N60): se utiliza en accesorios rectos estilo K4 como sello de puerto, para uso con puerto ISO 1179 / DIN 3852-2. NBR es el compuesto estándar (anillo de acero chapado en zinc, nitrilo de dureza 90); la columna S (acero) está marcada para todas las referencias; a petición hay otros compuestos.



foto ilustrativa

Rosca BSPP	O.D. (mm)	I.D. (mm)	W (mm)	Material			Referencia
1/8-28	15.9	10.4	2.0	S*	SS	B	D9DT-2

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero zincado + NBR 90

NORMAS

ISO 1179, DIN 3852-2

EXTREMO A

BSPP macho (ISO 1179 / DIN 3852-2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
D9DT-2		1/8-28 BSPP	2.0 mm	15.9 mm	
D9DT-4		1/4-19 BSPP	2.0 mm	20.6 mm	
D9DT-6		3/8-19 BSPP	2.0 mm	23.8 mm	
D9DT-8		1/2-14 BSPP	2.3 mm	28.6 mm	
D9DT-10		5/8-14 BSPP	2.3 mm	31.8 mm	
D9DT-12		3/4-14 BSPP	2.3 mm	34.9 mm	
D9DT-16		1-11 BSPP	2.3 mm	42.8 mm	
D9DT-20		1 1/4-11 BSPP	3.3 mm	52.4 mm	
D9DT-24		1 1/2-11 BSPP	3.3 mm	58.6 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 673. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea