# Parker DKI · Anillo de estanqueidad para conexiones de manómetro

Anillo de estanqueidad DKI para conexiones de manómetro G 1/4 y G 1/2, acero o acero inoxidable

Anillo de estanqueidad DKI de la sección Racores DIN del catálogo Parker 4100/ES para conexiones de manómetro con rosca hembra G 1/4 y G 1/2 (p. ej. MAVE): referencia en acero (DKI…CFX) y en acero inoxidable (DKI…71X). Peso en g/1 pieza (acero).



foto ilustrativa

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Acero (CFX); acero inoxidable (71X)

**EXTREMO A**
Rosca hembra BSPP de manómetro

**NORMAS**
ISO 1179-1

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

## Medidas de la serie (4 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| DKI1/4CFX | | G 1/4 | 4.5 mm | 11.3 mm | |
| DKI1/471X | | G 1/4 | 4.5 mm | 11.3 mm | |
| DKI1/2CFX | | G 1/2 | 5.0 mm | 18.5 mm | |
| DKI1/271X | | G 1/2 | 5.0 mm | 18.5 mm | |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 339. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea