

Parker EO-NIROMONT · Lubricantes de montaje para racores y herramientas de conformado

Lubricante de alto rendimiento EO-NIROMONT para montaje de racores EO, roscas de herramientas de preensamblado y procesos de

EO-NIROMONT son lubricantes de alto rendimiento desarrollados especialmente para el montaje de uniones de tubos: garantizan pares de apriete muy bajos en el montaje manual y, en montaje con máquina, una duración máxima de las herramientas; en los procesos de conformación (Parflange, EO2-FORM) se consiguen superficies de obturación lisas y sin defectos y sus aditivos evitan la soldadura en frío al tratar acero fino.

La pasta en lata (EONIROMONT PASTX) lubrica las roscas de las herramientas de preensamblado VOMO, cunde mucho y se adhiere durante mucho tiempo;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EONIROMONT PASTX					
EONIROMONT FLUESSX					
EONIROMONT APPLICATOR					
LUBSS					

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 220. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea