

Parker EV · Codo 45° tuerca loca, cono 24° EO / tuerca loca DKO 24° EO

Codo 45° EO con extremo cono 24° y tuerca loca DKO 24° (junta tórica), acero o acero inoxidable

Codo 45° con tuerca loca EV de la sección Racores DIN del catálogo Parker 4100/ES: extremo cono 24° EO y tuerca loca DKO 24° EO con junta tórica OR (X1); series L (06-42) y S (06-38). Acero: sufijo CF, junta NBR; acero inoxidable: sufijo 71, junta VIT. Se entrega sin tuerca ni anillo; para pedir racores completos vea la página 17. 'Referencia*' impresa + sufijo de material/superficie según la tabla de sufijos de la misma página; en 'match' va la referencia completa de pedido y en 'parte' la referencia impresa.




foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (sufijo CF); acero inoxidable (sufijo 71)

EXTREMO B

Tuerca loca DKO 24° EO

PRESIÓN

Según columnas PN (bar) Acero / 71 de la tabla

EXTREMO A

Cono 24° EO (DIN 2353 / ISO 8434-1)

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (38 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EV06LOMD	6 mm		16.0 mm	9.0 mm	14 mm (S1) / 14 mm (
EV06LOMD	6 mm		16.0 mm	9.0 mm	14 mm (S1) / 14 mm (
EV08LOMD	8 mm		19.0 mm	12.0 mm	14 mm (S1) / 17 mm (
EV08LOMD	8 mm		19.0 mm	12.0 mm	14 mm (S1) / 17 mm (
EV10LOMD	10 mm		19.0 mm	12.0 mm	19 mm (S1) / 19 mm (
EV10LOMD	10 mm		19.0 mm	12.0 mm	19 mm (S1) / 19 mm (
EV12LOMD	12 mm		21.0 mm	14.0 mm	19 mm (S1) / 22 mm (
EV12LOMD	12 mm		21.0 mm	14.0 mm	19 mm (S1) / 22 mm (
EV15LOMD	15 mm		24.0 mm	17.0 mm	22 mm (S1) / 27 mm (
EV15LOMD	15 mm		24.0 mm	17.0 mm	22 mm (S1) / 27 mm (
EV18LOMD	18 mm		24.0 mm	16.5 mm	27 mm (S1) / 32 mm (
EV18LOMD	18 mm		24.0 mm	16.5 mm	27 mm (S1) / 32 mm (
EV22LOMD	22 mm		26.0 mm	18.5 mm	30 mm (S1) / 36 mm (

Continúa en la página 2 (25 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–38 de 38)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EV22LOMD	22 mm		26.0 mm	18.5 mm	30 mm (S1) / 36 mm (
EV28LOMD	28 mm		30.5 mm	23.0 mm	36 mm (S1) / 41 mm (
EV28LOMD	28 mm		30.5 mm	23.0 mm	36 mm (S1) / 41 mm (
EV35LOMD	35 mm		37.0 mm	26.5 mm	50 mm (S1) / 50 mm (
EV35LOMD	35 mm		37.0 mm	26.5 mm	50 mm (S1) / 50 mm (
EV42LOMD	42 mm		37.0 mm	26.0 mm	50 mm (S1) / 60 mm (
EV42LOMD	42 mm		37.0 mm	26.0 mm	50 mm (S1) / 60 mm (
EV06SOMD	6 mm		16.0 mm	9.0 mm	14 mm (S1) / 17 mm (
EV06SOMD	6 mm		16.0 mm	9.0 mm	14 mm (S1) / 17 mm (
EV08SOMD	8 mm		19.0 mm	12.0 mm	19 mm (S1) / 19 mm (
EV08SOMD	8 mm		19.0 mm	12.0 mm	19 mm (S1) / 19 mm (
EV10SOMD	10 mm		21.0 mm	13.5 mm	19 mm (S1) / 22 mm (
EV10SOMD	10 mm		21.0 mm	13.5 mm	19 mm (S1) / 22 mm (
EV12SOMD	12 mm		24.0 mm	16.5 mm	22 mm (S1) / 24 mm (
EV12SOMD	12 mm		24.0 mm	16.5 mm	22 mm (S1) / 24 mm (
EV16SOMD	16 mm		24.0 mm	15.5 mm	27 mm (S1) / 30 mm (
EV16SOMD	16 mm		24.0 mm	15.5 mm	27 mm (S1) / 30 mm (
EV20SOMD	20 mm		26.5 mm	16.0 mm	30 mm (S1) / 36 mm (
EV20SOMD	20 mm		26.5 mm	16.0 mm	30 mm (S1) / 36 mm (
EV25SOMD	25 mm		30.5 mm	18.5 mm	36 mm (S1) / 46 mm (
EV25SOMD	25 mm		30.5 mm	18.5 mm	36 mm (S1) / 46 mm (
EV30SOMD	30 mm		37.0 mm	23.5 mm	50 mm (S1) / 50 mm (
EV30SOMD	30 mm		37.0 mm	23.5 mm	50 mm (S1) / 50 mm (
EV38SOMD	38 mm		37.0 mm	21.0 mm	50 mm (S1) / 60 mm (
EV38SOMD	38 mm		37.0 mm	21.0 mm	50 mm (S1) / 60 mm (

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 257. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea