

## Parker F6MX · Racor macho con tuerca loca Triple-Lok 37° / rosca macho NPT

Racor recto con tuerca loca Triple-Lok 37° a rosca macho NPT/NPTF, acero o acero inoxidable

Racor macho con tuerca loca F6MX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES: extremo abocardado 37° con tuerca loca hembra Triple-Lok (rosca T6 UN/UNF-2B) y rosca macho NPT (SAE 476); en acero inoxidable la rosca es NPT para evitar el gripado. Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual; las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono. PN (bar) según columna S (acero) o SS (acero inoxidable);




foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero (S); acero inoxidable (SS)

#### EXTREMO B

NPT/NPTF macho (SAE 476)

#### PRESIÓN

Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

#### EXTREMO A

Tuerca loca abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2B)

#### NORMAS

SAE J476, SAE J514

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (34 números de parte)

| Parte     | Tubo/Mang.     | Rosca       | Dim. A | Dim. B | Hex.                |
|-----------|----------------|-------------|--------|--------|---------------------|
| 4 F6X-S   | 6 mm (1/4 in)  | 1/8-27 NPTF | 31 mm  | 4.4 mm | 14.3 mm (C4) / 14.3 |
| 4F6MXSS   | 6 mm (1/4 in)  | 1/8-27 NPT  | 31 mm  | 4.4 mm | 14.3 mm (C4) / 14.3 |
| 4-4 F6X-S | 6 mm (1/4 in)  | 1/4-18 NPTF | 39 mm  | 4.4 mm | 14.3 mm (C4) / 14.3 |
| 4-4F6MXSS | 6 mm (1/4 in)  | 1/4-18 NPT  | 39 mm  | 4.4 mm | 14.3 mm (C4) / 14.3 |
| 5F6MXS    | 8 mm (5/16 in) | 1/8-27 NPTF | 35 mm  | 5.0 mm | 14.0 mm (C4) / 17.0 |
| 5F6MXSS   | 8 mm (5/16 in) | 1/8-27 NPT  | 35 mm  | 5.0 mm | 14.0 mm (C4) / 17.0 |
| 5-4 F6X-S | 8 mm (5/16 in) | 1/4-18 NPTF | 40 mm  | 6.0 mm | 16.0 mm (C4) / 16.0 |
| 5-4F6MXSS | 8 mm (5/16 in) | 1/4-18 NPT  | 40 mm  | 6.0 mm | 16.0 mm (C4) / 16.0 |
| 6 F6X-S   | 10 mm (3/8 in) | 1/4-18 NPTF | 40 mm  | 7.1 mm | 17.5 mm (C4) / 17.5 |
| 6F6MXSS   | 10 mm (3/8 in) | 1/4-18 NPT  | 40 mm  | 7.1 mm | 17.5 mm (C4) / 17.5 |
| 6-6 F6X-S | 10 mm (3/8 in) | 3/8-18 NPTF | 43 mm  | 7.5 mm | 19.0 mm (C4) / 17.5 |
| 6-6F6MXSS | 10 mm (3/8 in) | 3/8-18 NPT  | 43 mm  | 7.5 mm | 19.0 mm (C4) / 17.5 |
| 8 F6X-S   | 12 mm (1/2 in) | 3/8-18 NPTF | 44 mm  | 9.9 mm | 22.2 mm (C4) / 22.2 |
| 8F6MXSS   | 12 mm (1/2 in) | 3/8-18 NPT  | 44 mm  | 9.9 mm | 22.2 mm (C4) / 22.2 |
| 8-4F6MXS  | 12 mm (1/2 in) | 1/4-18 NPTF | 44 mm  | 7.0 mm | 19.0 mm (C4) / 22.0 |
| 8-4F6MXSS | 12 mm (1/2 in) | 1/4-18 NPT  | 44 mm  | 7.0 mm | 19.0 mm (C4) / 22.0 |
| 8-8 F6X-S | 12 mm (1/2 in) | 1/2-14 NPTF | 49 mm  | 9.9 mm | 22.2 mm (C4) / 22.2 |
| 8-8F6MXSS | 12 mm (1/2 in) | 1/2-14 NPT  | 49 mm  | 9.9 mm | 22.2 mm (C4) / 22.2 |

Continúa en la página 2 (16 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 19–34 de 34)**

| Parte       | Tubo/Mang.           | Rosca           | Dim. A | Dim. B  | Hex.                |
|-------------|----------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|
| 10 F6X-S    | 14, 15, 16 mm (5/8 i | 1/2-14 NPTF     | 52 mm  | 12.3 mm | 25.4 mm (C4) / 25.4 |
| 10F6MXSS    | 14, 15, 16 mm (5/8 i | 1/2-14 NPT      | 52 mm  | 12.3 mm | 25.4 mm (C4) / 25.4 |
| 10-6 F6X-S  | 14, 15, 16 mm (5/8 i | 3/8-18 NPTF     | 47 mm  | 10.3 mm | 25.4 mm (C4) / 25.4 |
| 10-6F6MXSS  | 14, 15, 16 mm (5/8 i | 3/8-18 NPT      | 47 mm  | 10.3 mm | 25.4 mm (C4) / 25.4 |
| 12 F6X-S    | 18, 20 mm (3/4 in)   | 3/4-14 NPTF     | 55 mm  | 15.5 mm | 31.8 mm (C4) / 31.8 |
| 12F6MXSS    | 18, 20 mm (3/4 in)   | 3/4-14 NPT      | 55 mm  | 15.5 mm | 31.8 mm (C4) / 31.8 |
| 12-8 F6X-S  | 18, 20 mm (3/4 in)   | 1/2-14 NPTF     | 55 mm  | 13.5 mm | 31.8 mm (C4) / 31.8 |
| 12-8F6MXSS  | 18, 20 mm (3/4 in)   | 1/2-14 NPT      | 55 mm  | 13.5 mm | 31.8 mm (C4) / 31.8 |
| 16 F6X-S    | 25 mm (1 in)         | 1-11.5 NPTF     | 64 mm  | 21.4 mm | 38.0 mm (C4) / 38.3 |
| 16F6MXSS    | 25 mm (1 in)         | 1-11.5 NPT      | 64 mm  | 21.4 mm | 38.0 mm (C4) / 38.3 |
| 16-12 F6X-S | 25 mm (1 in)         | 3/4-14 NPTF     | 59 mm  | 18.3 mm | 38.0 mm (C4) / 38.3 |
| 16-12F6MXSS | 25 mm (1 in)         | 3/4-14 NPT      | 59 mm  | 18.3 mm | 38.0 mm (C4) / 38.3 |
| 20 F6X-S    | 28, 30, 32 mm (1 1/4 | 1 1/4-11.5 NPTF | 70 mm  | 27.4 mm | 50.8 mm (C4) / 50.8 |
| 20F6MXSS    | 28, 30, 32 mm (1 1/4 | 1 1/4-11.5 NPT  | 70 mm  | 27.4 mm | 50.8 mm (C4) / 50.8 |
| 24 F6X-S    | 35, 38 mm (1 1/2 in) | 1 1/2-11.5 NPTF | 77 mm  | 33.3 mm | 57.2 mm (C4) / 57.2 |
| 24F6MXSS    | 35, 38 mm (1 1/2 in) | 1 1/2-11.5 NPT  | 77 mm  | 33.3 mm | 57.2 mm (C4) / 57.2 |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 460. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**
**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**
**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea