Parker FMTX · Racor macho Triple-Lok 37° / rosca macho NPTF

Racor recto macho Triple-Lok 37° a rosca macho NPTF (NPT en inoxidable), acero o acero inoxidable

Racor macho FMTX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES (SAE 070102, MS51500): extremo abocardado 37° Triple-Lok (rosca T UN/UNF-2A) y rosca macho NPTF (SAE 476); en acero inoxidable la rosca es NPT para evitar el gripado. Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual; las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono. PN (bar) según columna S (acero) o SS (acero inoxidable);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero (S); acero inoxidable (SS)

EXTREMO A
Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

EXTREMO B
NPTF macho (SAE 476); NPT en acero inoxidable

NORMAS
SAE 070102, MS51500, SAE J476, SAE J514

PRESIÓN
Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (74 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 FTX-S	1/8 in	1/8-27 NPTF	28.0 mm	4.7 mm	11.0 mm
3 FTX-S	5 mm (3/16 in)	1/8-27 NPTF	29.0 mm	3.0 mm	11.0 mm
4FMTXS	6 mm (1/4 in)	1/8-27 NPTF	31.0 mm	4.4 mm	13.0 mm
4FMTXSS	6 mm (1/4 in)	1/8-27 NPT	31.0 mm	4.4 mm	13.0 mm
4-4FMTXS	6 mm (1/4 in)	1/4-18 NPTF	36.0 mm	4.4 mm	14.0 mm
4-4FMTXSS	6 mm (1/4 in)	1/4-18 NPT	36.0 mm	4.4 mm	14.0 mm
4-6 FTX-S	6 mm (1/4 in)	3/8-18 NPTF	36.5 mm	4.4 mm	19.0 mm
4-6FMTXSS	6 mm (1/4 in)	3/8-18 NPT	36.5 mm	4.4 mm	19.0 mm
4-8 FTX-S	6 mm (1/4 in)	1/2-14 NPTF	43.0 mm	4.4 mm	22.3 mm
4-8FMTXSS	6 mm (1/4 in)	1/2-14 NPT	43.0 mm	4.4 mm	22.3 mm
5FMTXS	8 mm (5/16 in)	1/8-27 NPTF	31.0 mm	5.0 mm	14.0 mm
5FMTXSS	8 mm (5/16 in)	1/8-27 NPT	31.0 mm	5.0 mm	14.0 mm
5-4FMTXS	8 mm (5/16 in)	1/4-18 NPTF	36.0 mm	6.0 mm	14.0 mm
5-4FMTXSS	8 mm (5/16 in)	1/4-18 NPT	36.0 mm	6.0 mm	14.0 mm
5-6FMTXS	8 mm (5/16 in)	3/8-18 NPTF	36.0 mm	6.0 mm	19.0 mm
5-6FMTXSS	8 mm (5/16 in)	3/8-18 NPT	36.0 mm	6.0 mm	19.0 mm
6FMTXS	10 mm (3/8 in)	1/4-18 NPTF	36.5 mm	7.5 mm	17.0 mm
6FMTXSS	10 mm (3/8 in)	1/4-18 NPT	36.5 mm	7.5 mm	17.0 mm

Continúa en la página 2 (56 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–74 de 74)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6-2 FTX-S	10 mm (3/8 in)	1/8-27 NPTF	31.5 mm	4.7 mm	16.0 mm
6-2FMTXSS	10 mm (3/8 in)	1/8-27 NPT	31.5 mm	4.7 mm	16.0 mm
6-6FMTXS	10 mm (3/8 in)	3/8-18 NPTF	36.5 mm	7.5 mm	19.0 mm
6-6FMTXSS	10 mm (3/8 in)	3/8-18 NPT	36.5 mm	7.5 mm	19.0 mm
6-8FMTXS	10 mm (3/8 in)	1/2-14 NPTF	43.0 mm	7.5 mm	22.0 mm
6-8FMTXSS	10 mm (3/8 in)	1/2-14 NPT	43.0 mm	7.5 mm	22.0 mm
6-12 FTX-S	10 mm (3/8 in)	3/4-14 NPTF	42.0 mm	15.5 mm	28.6 mm
6-12FMTXSS	10 mm (3/8 in)	3/4-14 NPT	42.0 mm	15.5 mm	28.6 mm
8FMTXS	12 mm (1/2 in)	3/8-18 NPTF	39.0 mm	9.9 mm	19.0 mm
8FMTXSS	12 mm (1/2 in)	3/8-18 NPT	39.0 mm	9.9 mm	19.0 mm
8-4FMTXS	12 mm (1/2 in)	1/4-18 NPTF	39.0 mm	7.0 mm	19.0 mm
8-4FMTXSS	12 mm (1/2 in)	1/4-18 NPT	39.0 mm	7.0 mm	19.0 mm
8-8FMTXS	12 mm (1/2 in)	1/2-14 NPTF	45.5 mm	9.9 mm	22.0 mm
8-8FMTXSS	12 mm (1/2 in)	1/2-14 NPT	45.5 mm	9.9 mm	22.0 mm
8-12FMTXS	12 mm (1/2 in)	3/4-14 NPTF	47.0 mm	9.9 mm	27.0 mm
8-12FMTXSS	12 mm (1/2 in)	3/4-14 NPT	47.0 mm	9.9 mm	27.0 mm
10FMTXS	14, 15, 16 mm (5/8 i	1/2-14 NPTF	48.0 mm	12.3 mm	24.0 mm
10FMTXSS	14, 15, 16 mm (5/8 i	1/2-14 NPT	48.0 mm	12.3 mm	24.0 mm
10-6FMTXS	14, 15, 16 mm (5/8 i	3/8-18 NPTF	43.0 mm	10.0 mm	24.0 mm
10-6FMTXSS	14, 15, 16 mm (5/8 i	3/8-18 NPT	43.0 mm	10.0 mm	24.0 mm
10-12FMTXS	14, 15, 16 mm (5/8 i	3/4-14 NPTF	49.5 mm	12.3 mm	27.0 mm
10-12FMTXSS	14, 15, 16 mm (5/8 i	3/4-14 NPT	49.5 mm	12.3 mm	27.0 mm
12FMTX-S	18, 20 mm (3/4 in)	3/4-14 NPTF	53.0 mm	15.5 mm	27.0 mm
12FMTXSS	18, 20 mm (3/4 in)	3/4-14 NPT	53.0 mm	15.5 mm	27.0 mm
12-6 FTX-S	18, 20 mm (3/4 in)	3/8-18 NPTF	47.5 mm	10.3 mm	28.5 mm
12-6FMTXSS	18, 20 mm (3/4 in)	3/8-18 NPT	47.5 mm	10.3 mm	28.5 mm
12-8 FTX-S	18, 20 mm (3/4 in)	1/2-14 NPTF	52.0 mm	13.5 mm	28.5 mm
12-8FMTXSS	18, 20 mm (3/4 in)	1/2-14 NPT	52.0 mm	13.5 mm	28.5 mm
12-16 FTX-S	18, 20 mm (3/4 in)	1-11.5 NPTF	57.0 mm	15.5 mm	35.0 mm
12-16FMTXSS	18, 20 mm (3/4 in)	1-11.5 NPT	57.0 mm	15.5 mm	35.0 mm
14 FTX-S	22 mm (7/8 in)	3/4-14 NPTF	53.0 mm	18.3 mm	31.7 mm
14FMTXSS	22 mm (7/8 in)	3/4-14 NPT	53.0 mm	18.3 mm	31.7 mm
16FMTXS	25 mm (1 in)	1-11.5 NPTF	58.5 mm	21.5 mm	36.0 mm
16FMTXSS	25 mm (1 in)	1-11.5 NPT	58.5 mm	21.5 mm	36.0 mm
16-8 FTX-S	25 mm (1 in)	1/2-14 NPTF	53.5 mm	18.0 mm	36.0 mm
16-8FMTXSS	25 mm (1 in)	1/2-14 NPT	53.5 mm	18.0 mm	36.0 mm
16-12FMTXS	25 mm (1 in)	3/4-14 NPTF	53.5 mm	18.0 mm	36.0 mm
16-12FMTXSS	25 mm (1 in)	3/4-14 NPT	53.5 mm	18.0 mm	36.0 mm
16-20 FTX-S	25 mm (1 in)	1 1/4-11.5 NPTF	54.0 mm	21.4 mm	47.6 mm
16-20FMTXSS	25 mm (1 in)	1 1/4-11.5 NPT	54.0 mm	21.4 mm	47.6 mm
20FMTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 1/4-11.5 NPTF	62.0 mm	32.0 mm	46.0 mm
20FMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 1/4-11.5 NPT	62.0 mm	32.0 mm	46.0 mm
20-16 FTX-S	28, 30, 32 mm (1 1/4	1-11.5 NPTF	61.5 mm	23.8 mm	43.0 mm
20-16FMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1-11.5 NPT	61.5 mm	23.8 mm	43.0 mm
24FMTXS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 1/2-11.5 NPTF	68.0 mm	38.0 mm	50.0 mm

Continúa en la página 3 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 64–74 de 74)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
24FMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 1/2-11.5 NPT	68.0 mm	38.0 mm	50.0 mm
24-16 FTX-S	35, 38 mm (1 1/2 in)	1-11.5 NPTF	66.5 mm	24.0 mm	51.0 mm
24-16FMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1-11.5 NPT	66.5 mm	24.0 mm	51.0 mm
24-20 FTX-S	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 1/4-11.5 NPTF	67.5 mm	31.7 mm	51.0 mm
24-20FMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 1/4-11.5 NPT	67.5 mm	31.7 mm	51.0 mm
24-32 FTX-S	35, 38 mm (1 1/2 in)	2-11.5 NPTF	72.5 mm	33.3 mm	66.7 mm
24-32FMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	2-11.5 NPT	72.5 mm	33.3 mm	66.7 mm
32 FTX-S	2 in	2-11.5 NPTF	79.0 mm	45.2 mm	66.7 mm
32FMTXSS	2 in	2-11.5 NPT	79.0 mm	45.2 mm	66.7 mm
32-24 FTX-S	2 in	1 1/2-11.5 NPTF	78.0 mm	38.0 mm	66.7 mm
32-24FMTXSS	2 in	1 1/2-11.5 NPT	78.0 mm	38.0 mm	66.7 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 452. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea