

Parker FNMTX · Tapón Triple-Lok tapa tuerca loca hembra abocardado 37°

Tapá hembra con tuerca loca Triple-Lok 37°, acero, acero inoxidable o latón

Tapón FNMTX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES (SAE 070112, MS51532): tapa con tuerca loca hembra para extremo abocardado 37° (rosca T6 UN/UNF-2B). Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual; las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono. PN (bar) según columna S (acero) o SS (acero inoxidable); para piezas de latón reducir las presiones un 35 %.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (S), acero inoxidable (SS) y latón (B) según sufijo de la referencia

PRESIÓN

Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

EXTREMO A

Tuerca loca abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2B)

NORMAS

SAE 070112, MS51532, SAE J514

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (33 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 FNTX-S	1/8 in	5/16-24 UNF	15 mm	10 mm	9.5 mm
3 FNTX-S	3/16 in	3/8-24 UNF	17 mm	10 mm	11.0 mm
4FNMTXS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	17 mm	9 mm	14.0 mm
4FNMTXSS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	17 mm	9 mm	14.0 mm
4 FNTX-B	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	17 mm	9 mm	14.0 mm
5FNMTXS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	19 mm	10 mm	17.0 mm
5FNMTXSS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	19 mm	10 mm	17.0 mm
5 FNTX-B	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	19 mm	10 mm	17.0 mm
6FNMTXS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	21 mm	12 mm	19.0 mm
6FNMTXSS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	21 mm	12 mm	19.0 mm
6 FNTX-B	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	21 mm	12 mm	19.0 mm
8FNMTXS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	23 mm	14 mm	22.0 mm
8FNMTXSS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	23 mm	14 mm	22.0 mm
8 FNTX-B	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	23 mm	14 mm	22.0 mm
10FNMTXS	14, 15, 16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	27 mm	14 mm	27.0 mm
10FNMTXSS	14, 15, 16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	27 mm	14 mm	27.0 mm
10 FNTX-B	14, 15, 16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	27 mm	14 mm	27.0 mm
12FNMTXS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	30 mm	17 mm	32.0 mm

Continúa en la página 2 (15 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–33 de 33)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12FNMTXSS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	30 mm	17 mm	32.0 mm
12 FNTX-B	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	30 mm	17 mm	32.0 mm
14 FNTX-S	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	32 mm	16 mm	35.0 mm
14FNMTXSS	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	32 mm	16 mm	35.0 mm
14 FNTX-B	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	32 mm	16 mm	35.0 mm
16FNMTXS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	33 mm	16 mm	41.0 mm
16FNMTXSS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	33 mm	16 mm	41.0 mm
16 FNTX-B	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	33 mm	16 mm	41.0 mm
20FNMTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF	37 mm	19 mm	50.0 mm
20FNMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF	37 mm	19 mm	50.0 mm
20 FNTX-B	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF	37 mm	19 mm	50.0 mm
24FNMTXS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	45 mm	24 mm	60.0 mm
24FNMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	45 mm	24 mm	60.0 mm
24 FNTX-B	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	45 mm	24 mm	60.0 mm
32 FNTX-S	2 in	2 1/2-12 UNF	52 mm	28 mm	73.0 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 503. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea