Parker JMTX · Te igual Triple-Lok tres extremos abocardados 37°

Te igual Triple-Lok 37° (tres extremos de tubo), acero, acero inoxidable o latón

Te igual JMTX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES (SAE 070401, MS51510): tres extremos abocardados 37° Triple-Lok (rosca T UN/UNF-2A) del mismo tamaño. Te reducción a petición del cliente. Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual; las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono. PN (bar) según columna S (acero) o SS (acero inoxidable);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero (S), acero inoxidable (SS) y latón (B) según sufijo de la referencia

NORMAS
SAE 070401, MS51510, SAE J514

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO A
Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

EXTREMO B
Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

PRESIÓN
Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

Medidas de la serie (34 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 JTX-S	1/8 in	5/16-24 UNF	19.5 mm	8.0 mm	
3 JTX-S	3/16 in	3/8-24 UNF	21.0 mm	11.0 mm	
4JMTXS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	22.5 mm	11.0 mm	
4JMTXSS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	22.5 mm	11.0 mm	
4 JTX-B	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	22.5 mm	11.0 mm	
5JMTXS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	24.0 mm	13.0 mm	
5JMTXSS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	24.0 mm	13.0 mm	
5 JTX-B	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	24.0 mm	13.0 mm	
6JMTXS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	27.0 mm	14.0 mm	
6JMTXSS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	27.0 mm	14.0 mm	
6 JTX-B	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	27.0 mm	14.0 mm	
8JMTXS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	32.0 mm	19.0 mm	
8JMTXSS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	32.0 mm	19.0 mm	
8 JTX-B	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	32.0 mm	19.0 mm	
10JMTXS	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF	37.0 mm	22.0 mm	
10JMTXSS	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF	37.0 mm	22.0 mm	
10 JTX-B	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF	37.0 mm	22.0 mm	

Continúa en la página 2 (17 medidas más)

Medidas de la serie (continuación, 18–34 de 34)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12JMTXS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	42.0 mm	27.0 mm	
12JMTXSS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	42.0 mm	27.0 mm	
12 JTX-B	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	42.0 mm	27.0 mm	
14 JTX-S	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	45.8 mm	33.0 mm	
14JMTXSS	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	45.8 mm	33.0 mm	
14 JTX-B	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	45.8 mm	33.0 mm	
16JMTXS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	46.0 mm	33.0 mm	
16JMTXSS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	46.0 mm	33.0 mm	
16 JTX-B	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	46.0 mm	33.0 mm	
20JMTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF	52.0 mm	41.0 mm	
20JMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF	52.0 mm	41.0 mm	
20 JTX-B	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF	52.0 mm	41.0 mm	
24 JTX-S	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	59.0 mm	48.0 mm	
24JMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	59.0 mm	48.0 mm	
24 JTX-B	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	59.0 mm	48.0 mm	
28 JTX-S	42 mm (1 3/4 in)	2 1/4-12 UNF	74.5 mm	63.0 mm	
32 JTX-S	2 in	2 1/2-12 UNF	78.0 mm	63.5 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 428. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea