Parker K6PP4MX · Racor para toma de presión Triple-Lok 37° con toma EMA 3

Racor Triple-Lok 37° macho/tuerca loca con toma de presión EMA 3 (M16x2) y tapón, acero

Racor para toma de presión K6PP4MX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES: extremo abocardado 37° Triple-Lok (rosca T UN/UNF-2A), extremo con tuerca loca hembra (rosca T6 UN/UNF-2B) y toma de presión EMA 3 con tapón. Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual; las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono. PN (bar) según columna S (acero) o SS (acero inoxidable).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO B
Tuerca loca abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2B) + toma EMA 3

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO A
Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

NORMAS
SAE J514

PRESIÓN
Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4-4K6PP4MXS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF × 7/16-2	45 mm	26 mm	36 mm (H) / 14 mm (H
5-4K6PP4MXS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF × 1/2-20	46 mm	26 mm	36 mm (H) / 17 mm (H
6-4K6PP4MXS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF × 9/16-2	47 mm	26 mm	36 mm (H) / 19 mm (H
8-4K6PP4MXS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF × 3/4-16	50 mm	28 mm	36 mm (H) / 22 mm (H
10-4K6PP4MXS	14, 15, 16 mm (5/8 i	7/8-14 UNF × 7/8-14	54 mm	31 mm	36 mm (H) / 27 mm (H
12-4K6PP4MXS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF × 1 1/	56 mm	34 mm	41 mm (H) / 32 mm (H
16-4K6PP4MXS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF × 1 5/	60 mm	35 mm	46 mm (H) / 38 mm (H

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 502. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea