

Parker KH-A-S · Válvula de bola con conexión brida SAE

Válvula de bola Parker KH-A-S con conexión brida SAE (ISO 6162-1/-2) serie 3000 y 6000 psi, tamaños 1/2 a 2, acero, PN hasta

Válvula de bola con conexión brida SAE (ISO 6162-1/-2) del catálogo 4100/ES, en acero (sufijo CF), series 3000 psi y 6000 psi. Las manillas y las juntas tóricas están incluidas en el paquete. También disponible en acero inoxidable con diferentes dimensiones (p. ej. KH12A3271). Material de estanqueidad estándar POM / NBR. Para más válvulas de bola de brida, consulte el catálogo 4162.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Brida SAE (ISO 6162-1/-2)

EXTREMO B

Brida SAE (ISO 6162-1/-2)

NORMAS

ISO 6162-1, ISO 6162-2

PRESIÓN

PN 210–420 bar según tamaño y serie (tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
KH12A32CF	1/2	Brida SAE 1/2 serie	151 mm	115 mm	9 mm
KH20A33CF	3/4	Brida SAE 3/4 serie	162 mm	200 mm	14 mm
KH25A34CF	1	Brida SAE 1 serie 30	178 mm	200 mm	14 mm
KH32A35CF	1 1/4	Brida SAE 1 1/4 seri	191 mm	320 mm	17 mm
KH40A36CF	1 1/2	Brida SAE 1 1/2 seri	231 mm	320 mm	17 mm
KH50A38CF	2	Brida SAE 2 serie 30	232 mm	320 mm	17 mm
KH12A62CF	1/2	Brida SAE 1/2 serie	151 mm	115 mm	9 mm
KH20A63CF	3/4	Brida SAE 3/4 serie	174 mm	200 mm	14 mm
KH25A64CF	1	Brida SAE 1 serie 60	206 mm	200 mm	14 mm
KH32A65CF	1 1/4	Brida SAE 1 1/4 seri	223 mm	320 mm	17 mm
KH40A66CF	1 1/2	Brida SAE 1 1/2 seri	281 mm	320 mm	17 mm
KH50A68CF	2	Brida SAE 2 serie 60	316 mm	320 mm	17 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 726. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea