Parker MAVE · Conexión con tuerca loca para manómetro, rosca hembra BSPP / tuerca loca DKO 24° EO

Conexión para manómetro EO con tuerca loca DKO 24° y rosca hembra BSPP (lumbrera ISO 1179-1), acero o acero inoxidable

Conexión con tuerca loca para manómetro MAVE de la sección Racores DIN del catálogo Parker 4100/ES: rosca hembra BSPP (T1, lumbrera ISO 1179-1) con anillo de estanqueidad DKI (X1) y tuerca loca DKO 24° EO con junta tórica OR (X2); series L (06-12) y S (06-12), con rosca G 1/4 o G 1/2. Acero: sufijo CF, junta NBR; acero inoxidable: sufijo 71, junta VIT. Para pedir racores completos vea la página I7. 'Referencia*' impresa + sufijo de material según la tabla de sufijos de la página; en 'match' va la referencia completa de pedido.




foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero (sufijo CF); acero inoxidable (sufijo 71)

EXTREMO A
Tuerca loca DKO 24° EO

EXTREMO B
BSPP hembra para manómetro (ISO 1179-1)

NORMAS
ISO 1179-1, ISO 8434-1

PRESIÓN
Según columnas PN (bar) Acero / 71 de la tabla

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
MAVE06LR	6 mm	G 1/4	35.5 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 14 mm (
MAVE06LR	6 mm	G 1/4	35.5 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 14 mm (
MAVE08LR	8 mm	G 1/4	35.5 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 17 mm (
MAVE08LR	8 mm	G 1/4	35.5 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 17 mm (
MAVE10LR	10 mm	G 1/4	36.0 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 19 mm (
MAVE10LR	10 mm	G 1/4	36.0 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 19 mm (
MAVE12LR	12 mm	G 1/4	36.0 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 22 mm (
MAVE12LR	12 mm	G 1/4	36.0 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 22 mm (
MAVE06SR	6 mm	G 1/2	42.5 mm	20.0 mm	27 mm (S1) / 17 mm (
MAVE06SR	6 mm	G 1/2	42.5 mm	20.0 mm	27 mm (S1) / 17 mm (
MAVE06SR1/4	6 mm	G 1/4	35.5 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 17 mm (
MAVE06SR1/4	6 mm	G 1/4	35.5 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 17 mm (
MAVE08SR	8 mm	G 1/2	43.0 mm	20.0 mm	27 mm (S1) / 19 mm (

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
MAVE08SR	8 mm	G 1/2	43.0 mm	20.0 mm	27 mm (S1) / 19 mm (
MAVE08SR1/4	8 mm	G 1/4	35.5 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 19 mm (
MAVE08SR1/4	8 mm	G 1/4	35.5 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 19 mm (
MAVE10SR	10 mm	G 1/2	43.5 mm	20.0 mm	27 mm (S1) / 22 mm (
MAVE10SR	10 mm	G 1/2	43.5 mm	20.0 mm	27 mm (S1) / 22 mm (
MAVE10SR1/4	10 mm	G 1/4	39.0 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 22 mm (
MAVE10SR1/4	10 mm	G 1/4	39.0 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 22 mm (
MAVE12SR	12 mm	G 1/2	45.0 mm	20.0 mm	27 mm (S1) / 24 mm (
MAVE12SR	12 mm	G 1/2	45.0 mm	20.0 mm	27 mm (S1) / 24 mm (
MAVE12SR1/4	12 mm	G 1/4	39.0 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 24 mm (
MAVE12SR1/4	12 mm	G 1/4	39.0 mm	15.5 mm	19 mm (S1) / 24 mm (

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 325. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea