Parker TH-R-KDS · Te banjo de alta presión cono 24° EO / rosca macho BSPP con anillo KDS

Te banjo de alta presión EO 24° con rosca macho BSPP y anillo de cierre elástico KDS, acero

Te banjo de alta presión TH-R-KDS de la sección Racores DIN del catálogo Parker 4100/ES: dos extremos cono 24° EO (serie L o S) y rosca macho BSPP con anillo de cierre elástico KDS (junta X2 para lumbreras con frente pequeño, ISO 1179; KD para frente grande) y junta tórica OR (X1). Acero inoxidable solo disponible con anillo de estanqueidad KD (sustituir KDS por KD en la referencia; sufijo 71, junta VIT/PTFE), por lo que aquí solo se listan las referencias de acero (sufijo CF, junta NBR). Se entrega sin tuerca ni anillo; para pedir racores completos vea la página I7.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero (sufijo CF)

EXTREMO A
Cono 24° EO (DIN 2353 / ISO 8434-1)

EXTREMO B
BSPP macho con anillo de cierre elástico KDS (ISO 1179)

NORMAS
ISO 1179, ISO 8434-1, DIN 2353

PRESIÓN
Según columna PN (bar) de la tabla

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TH06LRKDSOMD	6 mm	G 1/8 A	19.0 mm	12.0 mm	17 mm (S1) / 17 mm (
TH08LRKDSOMD	8 mm	G 1/4 A	21.5 mm	14.5 mm	22 mm (S1) / 19 mm (
TH10LRKDSOMD	10 mm	G 1/4 A	22.5 mm	15.5 mm	22 mm (S1) / 19 mm (
TH12LRKDSOMD	12 mm	G 3/8 A	25.0 mm	18.0 mm	27 mm (S1) / 24 mm (
TH15LRKDSOMD	15 mm	G 1/2 A	28.5 mm	21.5 mm	32 mm (S1) / 30 mm (
TH18LRKDSOMD	18 mm	G 1/2 A	28.5 mm	21.0 mm	32 mm (S1) / 30 mm (
TH22LRKDSOMD	22 mm	G 3/4 A	35.0 mm	27.5 mm	41 mm (S1) / 36 mm (
TH28LRKDSOMD	28 mm	G 1 A	39.5 mm	32.0 mm	50 mm (S1) / 46 mm (
TH35LRKDSOMD	35 mm	G 1 1/4 A	46.5 mm	36.0 mm	60 mm (S1) / 55 mm (
TH42LRKDSOMD	42 mm	G 1 1/2 A	51.5 mm	40.5 mm	70 mm (S1) / 60 mm (
TH06SRKDSOMD	6 mm	G 1/4 A	23.5 mm	16.5 mm	22 mm (S1) / 19 mm (
TH08SRKDSOMD	8 mm	G 1/4 A	23.5 mm	16.5 mm	22 mm (S1) / 19 mm (
TH10SRKDSOMD	10 mm	G 3/8 A	26.0 mm	18.5 mm	27 mm (S1) / 24 mm (

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TH12SRKDSOMD	12 mm	G 3/8 A	26.0 mm	18.5 mm	27 mm (S1) / 24 mm (
TH16SRKDSOMD	16 mm	G 1/2 A	30.5 mm	22.0 mm	32 mm (S1) / 30 mm (
TH20SRKDSOMD	20 mm	G 3/4 A	37.0 mm	26.5 mm	41 mm (S1) / 36 mm (
TH25SRKDSOMD	25 mm	G 1 A	43.5 mm	31.5 mm	50 mm (S1) / 46 mm (
TH30SRKDSOMD	30 mm	G 1 1/4 A	50.5 mm	37.0 mm	60 mm (S1) / 55 mm (
TH38SRKDSOMD	38 mm	G 1 1/2 A	57.5 mm	41.5 mm	70 mm (S1) / 60 mm (

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 304. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea