

Parker V6MX · Codo 45° tuerca loca Triple-Lok 37°

Codo 45° Triple-Lok 37° con tuerca loca giratoria, acero o acero inoxidable

Codo 45° V6MX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES (SAE 070321, MS51522): extremo abocardado 37° Triple-Lok (rosca T UN/UNF-2A) y extremo abocardado 37° con tuerca loca Triple-Lok (rosca T6 UN/UNF-2B). Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elásticas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual; las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono. PN (bar) según columna S (acero) o SS (acero inoxidable);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (S); acero inoxidable (SS)

EXTREMO B

Tuerca loca abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2B)

PRESIÓN

Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

EXTREMO A

Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

NORMAS

SAE 070321, MS51522, SAE J514

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 V6X-S	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF × 7/16-2	18 mm	24 mm	14.3 mm
4 V6X-SS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF × 7/16-2	18 mm	24 mm	14.3 mm
5 V6X-S	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF × 1/2-20	20 mm	26 mm	16.0 mm
5 V6X-SS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF × 1/2-20	20 mm	26 mm	16.0 mm
6V6MXS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF × 9/16-1	21 mm	29 mm	19.0 mm
6 V6X-SS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF × 9/16-1	21 mm	29 mm	19.0 mm
8V6MXS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF × 3/4-16	25 mm	33 mm	22.0 mm
8 V6X-SS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF × 3/4-16	25 mm	33 mm	22.0 mm
10V6MXS	14, 15,16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF × 7/8-14	28 mm	37 mm	27.0 mm
10 V6X-SS	14, 15,16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF × 7/8-14	28 mm	37 mm	27.0 mm
12V6MXS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF × 1 1/	33 mm	38 mm	32.0 mm
12 V6X-SS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF × 1 1/	33 mm	38 mm	32.0 mm
14 V6X-S	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF × 1 3/	37 mm	43 mm	35.0 mm
16 V6X-S	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF × 1 5/	37 mm	46 mm	38.0 mm
16 V6X-SS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF × 1 5/	37 mm	46 mm	38.0 mm
20 V6X-S	28, 30, 32 mm (1 1/4)	1 5/8-12 UNF × 1 5/8	40 mm	53 mm	50.8 mm
20 V6X-SS	28, 30, 32 mm (1 1/4)	1 5/8-12 UNF × 1 5/8	40 mm	53 mm	50.8 mm
24 V6X-S	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 7/8	45 mm	58 mm	57.0 mm

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
24 V6X-SS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 7/8	45 mm	58 mm	57.0 mm
32 V6X-S	2 in	2 1/2-12 UNF × 2 1/2	56 mm	73 mm	73.0 mm
32 V6X-SS	2 in	2 1/2-12 UNF × 2 1/2	56 mm	73 mm	73.0 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 436. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea