Parker WE-R · Codo macho cono 24° EO / rosca macho BSPP filo metálico (ISO 1179)

Codo 90° macho EO 24° con rosca macho BSPP y filo de estanqueidad metálico, acero, acero inoxidable o latón

Codo macho WE-R de la sección Racores DIN del catálogo Parker 4100/ES: extremo cono 24° EO (series L y S, tamaños 22L-42L y 20S-38S) y rosca macho BSPP con filo de estanqueidad metálico según ISO 1179. Materiales/sufijos: acero CFX, acero inoxidable 71X, latón MSX. Se entrega sin tuerca ni anillo; para pedir racores completos vea la página I7. 'Referencia*' impresa + sufijo de material/superficie según la tabla de sufijos de la misma página; en 'match' va la referencia completa de pedido y en 'parte' la referencia impresa.



figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero (CFX); acero inoxidable (71X); latón (MSX)

EXTREMO A
Cono 24° EO (DIN 2353 / ISO 8434-1)

EXTREMO B
BSPP macho, filo metálico (ISO 1179)

NORMAS
ISO 1179, ISO 8434-1, DIN 2353

PRESIÓN
Según columnas PN (bar) Acero / 71 / MS de la tabla

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WE22LR	22 mm	G 3/4 A	35 mm	27.5 mm	27 mm (S1) / 36 mm (
WE22LR	22 mm	G 3/4 A	35 mm	27.5 mm	27 mm (S1) / 36 mm (
WE22LR	22 mm	G 3/4 A	35 mm	27.5 mm	27 mm (S1) / 36 mm (
WE28LR	28 mm	G 1 A	38 mm	30.5 mm	36 mm (S1) / 41 mm (
WE28LR	28 mm	G 1 A	38 mm	30.5 mm	36 mm (S1) / 41 mm (
WE28LR	28 mm	G 1 A	38 mm	30.5 mm	36 mm (S1) / 41 mm (
WE35LR	35 mm	G 1 1/4 A	45 mm	34.5 mm	41 mm (S1) / 50 mm (
WE35LR	35 mm	G 1 1/4 A	45 mm	34.5 mm	41 mm (S1) / 50 mm (
WE35LR	35 mm	G 1 1/4 A	45 mm	34.5 mm	41 mm (S1) / 50 mm (
WE42LR	42 mm	G 1 1/2 A	51 mm	40.0 mm	50 mm (S1) / 60 mm (
WE42LR	42 mm	G 1 1/2 A	51 mm	40.0 mm	50 mm (S1) / 60 mm (
WE42LR	42 mm	G 1 1/2 A	51 mm	40.0 mm	50 mm (S1) / 60 mm (
WE20SR	20 mm	G 3/4 A	37 mm	26.5 mm	27 mm (S1) / 36 mm (
WE20SR	20 mm	G 3/4 A	37 mm	26.5 mm	27 mm (S1) / 36 mm (
WE20SR	20 mm	G 3/4 A	37 mm	26.5 mm	27 mm (S1) / 36 mm (
WE25SR	25 mm	G 1 A	42 mm	30.0 mm	36 mm (S1) / 46 mm (
WE25SR	25 mm	G 1 A	42 mm	30.0 mm	36 mm (S1) / 46 mm (
WE25SR	25 mm	G 1 A	42 mm	30.0 mm	36 mm (S1) / 46 mm (

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WE30SR	30 mm	G 1 1/4 A	49 mm	35.5 mm	41 mm (S1) / 50 mm (
WE30SR	30 mm	G 1 1/4 A	49 mm	35.5 mm	41 mm (S1) / 50 mm (
WE30SR	30 mm	G 1 1/4 A	49 mm	35.5 mm	41 mm (S1) / 50 mm (
WE38SR	38 mm	G 1 1/2 A	57 mm	41.0 mm	50 mm (S1) / 60 mm (
WE38SR	38 mm	G 1 1/2 A	57 mm	41.0 mm	50 mm (S1) / 60 mm (
WE38SR	38 mm	G 1 1/2 A	57 mm	41.0 mm	50 mm (S1) / 60 mm (

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 309. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea