

Parker WEMTX · Codo pasatabiques Triple-Lok extremos abocardados 37° (con contratuerca)

Codo pasatabique 90° Triple-Lok 37° con contratuerca, acero, acero inoxidable o latón

Codo pasatabiques WEMTX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES (SAE 070701, MS51507): codo 90° con dos extremos abocardados 37° Triple-Lok (rosca T UN/UNF-2A), rosca de mamparo y contratuerca; para la versión sin contratuerca suprima 'WLN' (p. ej. 16WETX). Máximo espesor de pared del pasatabiques con forma según tabla de la misma página (tamaño 4: 5.3 mm ... 20: 7.4 mm). Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elásticas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (S), acero inoxidable (SS) y latón (B) según sufixo de la referencia

NORMAS

SAE 070701, MS51507, SAE J514

PRESIÓN

Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

EXTREMO A

Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

EXTREMO B

Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A), lado mamparo con contratuerca

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 WETX-WLN-S	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	40 mm	25.0 mm	17.5 mm
4 WETX-WLN-SS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	40 mm	25.0 mm	17.5 mm
4 WETX-WLN-B	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	40 mm	25.0 mm	17.5 mm
5 WEMTXWLNMS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	44 mm	27.0 mm	19.0 mm
5 WETX-WLN-SS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	44 mm	27.0 mm	19.0 mm
5 WETX-WLN-B	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	44 mm	27.0 mm	19.0 mm
6WEMTXWLNMS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	46 mm	28.0 mm	22.0 mm
6 WETX-WLN-SS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	46 mm	28.0 mm	22.0 mm
6 WETX-WLN-B	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	46 mm	28.0 mm	22.0 mm
8WEMTXWLNMS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	54 mm	34.5 mm	24.0 mm
8 WETX-WLN-SS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	54 mm	34.5 mm	24.0 mm
8 WETX-WLN-B	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	54 mm	34.5 mm	24.0 mm
10WEMTXWLNMS	14, 15,16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	61 mm	40.0 mm	30.0 mm
10 WETX-WLN-SS	14, 15,16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	61 mm	40.0 mm	30.0 mm
10 WETX-WLN-B	14, 15,16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	61 mm	40.0 mm	30.0 mm
12WEMTXWLNMS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	68 mm	45.0 mm	36.0 mm
12 WETX-WLN-SS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	68 mm	45.0 mm	36.0 mm

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 18–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12 WETX-WLN-B	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	68 mm	45.0 mm	36.0 mm
14 WETX-WLN-S	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	71 mm	49.0 mm	38.0 mm
14 WETX-WLN-SS	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	71 mm	49.0 mm	38.0 mm
16 WETX-WLN-S	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	71 mm	49.0 mm	41.0 mm
16 WETX-WLN-SS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	71 mm	49.0 mm	41.0 mm
20 WETX-WLN-S	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF	79 mm	55.0 mm	47.6 mm
20 WETX-WLN-SS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF	79 mm	55.0 mm	47.6 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 431. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea