

Parker WMTX · Pasatabiques Triple-Lok extremos abocardados 37° (con contratuerca WLNМ)

Pasatabique recto Triple-Lok 37° con contratuerca, acero, acero inoxidable o latón

Pasatabiques WMTX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES (SAE 070601, MS51520): dos extremos abocardados 37° Triple-Lok (rosca T UN/UNF-2A) con rosca de mamparo y contratuerca (sufijo WLNМ); para la versión sin contratuerca suprime 'WLNМ' (p. ej. 16WMTX). Máximo espesor de pared del pasatabiques recto según tabla de la misma página (tamaño 4: 8.4 mm ... 24/32: 7.1 mm). Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (S), acero inoxidable (SS) y latón (B) según sufijo de la referencia

NORMAS

SAE 070601, MS51520, SAE J514

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

EXTREMO B

Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A), con contratuerca

PRESIÓN

Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4WMTXWLNMS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	52.5 mm	30.5 mm	17 mm
4WMTXWLNМSS	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	52.5 mm	30.5 mm	17 mm
4WMTXWLNMB	6 mm (1/4 in)	7/16-20 UNF	52.5 mm	30.5 mm	17 mm
5WMTXWLNMS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	52.5 mm	30.5 mm	19 mm
5WMTXWLNМSS	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	52.5 mm	30.5 mm	19 mm
5WMTXWLNMB	8 mm (5/16 in)	1/2-20 UNF	52.5 mm	30.5 mm	19 mm
6WMTXWLNMS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	55.5 mm	32.5 mm	22 mm
6WMTXWLNМSS	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	55.5 mm	32.5 mm	22 mm
6WMTXWLNMB	10 mm (3/8 in)	9/16-18 UNF	55.5 mm	32.5 mm	22 mm
8WMTXWLNMS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	62.0 mm	36.5 mm	24 mm
8WMTXWLNМSS	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	62.0 mm	36.5 mm	24 mm
8WMTXWLNMB	12 mm (1/2 in)	3/4-16 UNF	62.0 mm	36.5 mm	24 mm
10WMTXWLNMS	14, 15,16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	70.0 mm	40.0 mm	30 mm
10WMTXWLNМSS	14, 15,16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	70.0 mm	40.0 mm	30 mm
10WMTXWLNMB	14, 15,16 mm (5/8 in)	7/8-14 UNF	70.0 mm	40.0 mm	30 mm
12WMTXWLNMS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	78.5 mm	44.5 mm	36 mm
12WMTXWLNМSS	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	78.5 mm	44.5 mm	36 mm

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 18–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12WMTXWLNMB	18, 20 mm (3/4 in)	1 1/16-12 UNF	78.5 mm	44.5 mm	36 mm
14 WTX-WLN-S	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	79.3 mm	44.5 mm	38 mm
14WMTXWLNMS	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	79.3 mm	44.5 mm	38 mm
14WMTXWLNMB	22 mm (7/8 in)	1 3/16-12 UNF	79.3 mm	44.5 mm	38 mm
16WMTXWLNMS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	80.0 mm	44.5 mm	41 mm
16WMTXWLNMS	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	80.0 mm	44.5 mm	41 mm
16WMTXWLNMB	25 mm (1 in)	1 5/16-12 UNF	80.0 mm	44.5 mm	41 mm
20WMTXWLNMS	28, 30, 32 mm (1 1/4)	1 5/8-12 UNF	84.0 mm	46.0 mm	50 mm
20WMTXWLNMS	28, 30, 32 mm (1 1/4)	1 5/8-12 UNF	84.0 mm	46.0 mm	50 mm
20WMTXWLNMB	28, 30, 32 mm (1 1/4)	1 5/8-12 UNF	84.0 mm	46.0 mm	50 mm
24WMTXWLNMS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	89.5 mm	46.0 mm	55 mm
24WMTXWLNMS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	89.5 mm	46.0 mm	55 mm
24WMTXWLNMB	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF	89.5 mm	46.0 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 430. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea