

Parker 422

Manguera hidráulica 1 trenza de acero 1SN/100R1AT

Manguera hidráulica de servicio estándar con una trenza de refuerzo de alambre de acero, tubo y cubierta de caucho sintético. Cumple ISO 1436-1 tipo 1SN, SAE 100R1AT y EN 853 1SN; se usa con fluidos hidráulicos de base petróleo y aceites lubricantes en equipo móvil e industrial, incluyendo aplicaciones de vacío.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético

CUBIERTA

Caucho sintético

NORMAS

ISO 1436-1 TYPE 1SN, SAE J517 100R1AT, SAE J1942, EN 853 TYPE 1SN

CONEXIONES

43 Series, 42 Series

REFUERZO

Una trenza de alambre de acero

TEMPERATURA

-40°F a +212°F (-40°C a +100°C)

APLICACIÓN

Fluidos hidráulicos con base petróleo y aceites lubricantes; apto para vacío (24 in Hg, 18 in Hg en tamaños mayores)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
422-4	1/4" (6.3 mm)	0.53" (13 mm)	3250 psi	4" (100 mm)	0.24 kg/m
422-5	5/16" (8 mm)	0.59" (15 mm)	3125 psi	4-1/2" (115 mm)	0.27 kg/m
422-6	3/8" (10 mm)	0.68" (17 mm)	2600 psi	5" (130 mm)	0.34 kg/m
422-8	1/2" (12.5 mm)	0.81" (21 mm)	2325 psi	7" (180 mm)	0.43 kg/m
422-10	5/8" (16 mm)	0.94" (24 mm)	1875 psi	8" (200 mm)	0.49 kg/m
422-12	3/4" (19 mm)	1.09" (28 mm)	1525 psi	9-1/2" (240 mm)	0.63 kg/m
422-16	1" (25 mm)	1.41" (36 mm)	1275 psi	12" (300 mm)	0.94 kg/m
422-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.79" (45 mm)	900 psi	16-1/2" (420 mm)	1.19 kg/m
422-24	1-1/2" (38 mm)	2" (51 mm)	725 psi	20" (500 mm)	1.49 kg/m
422-32	2" (51 mm)	2.54" (64 mm)	575 psi	25" (630 mm)	2.24 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 303. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea