

Parker 424

Manguera hidráulica Parker 424 — fluidos base éster fosfato, una trenza de acero, hasta 1000 psi

La manguera Parker 424 forma parte de la línea para fluidos base éster fosfato, orientada a equipos de apoyo en tierra para aviación y otras industrias que usan estos fluidos hidráulicos agresivos. Hasta 1,000 psi; dimensionalmente conforme a SAE 100R1 Tipo AT; usa terminales Parkrimp 43 Series, con la mayor selección de configuraciones de extremo. Tubo interior EPDM, refuerzo de una trenza de acero y cubierta EPDM verde. Con sellos O-ring face seal EPDM y terminales 37° Flare adecuados se logran ensambles libres de fugas.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho EPDM

CUBIERTA

Caucho EPDM, verde

NORMAS

Dimensionalmente conforme a SAE 100R1 Type AT

CONEXIONES

Parkrimp 43 Series (pág. 85)

REFUERZO

Una trenza de alambre de acero

TEMPERATURA

-40 °F a +176 °F (-40 °C a +80 °C)

APLICACIÓN

Fluidos hidráulicos base éster fosfato.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
424-16	1" (25 mm)	1.40" (36 mm)	1000 psi	12" (300 mm)	0.94 kg/m
424-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.73" (44 mm)	625 psi	16-1/2" (420 mm)	1.19 kg/m
424-24	1-1/2" (38 mm)	2.00" (51 mm)	500 psi	20" (500 mm)	1.49 kg/m
424-32	2" (51 mm)	2.50" (64 mm)	375 psi	25" (630 mm)	2.23 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 40. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea