Parker 426

Manguera hidráulica de alta temperatura Parker 426

Manguera hidráulica de una malla de alambre de acero con tubo interior y cubierta de hule PKR® azul, aceptada por MSHA. Su rango de temperatura llega a +302 °F (+150 °C), muy por encima de una 100R1AT convencional, por lo que se usa donde el aceite trabaja caliente o el tendido pasa cerca de fuentes de calor. Cumple SAE 100R1 tipo AT y SAE J1942, con aprobaciones USCG HF y ABS para servicio marino. Se ofrece de 1/4 in a 2 in de diámetro interior.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
PKR®

CUBIERTA
Hule PKR®, azul, aceptada por MSHA

NORMAS
SAE J517 100R1 tipo AT, SAE J1942, USCG HF, ABS

CONEXIONES
Conexiones Parker Serie 43 (Parkrimp)

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

REFUERZO
Una malla de alambre de acero

TEMPERATURA
-50 °F a +302 °F (-46 °C a +150 °C)

APLICACIÓN
Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes en servicio de alta temperatura; equipo móvil e industrial, minería (MSHA) y aplicaciones marinas (USCG HF / ABS).

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
426-4	1/4" (6.3 mm)	0.53" (13 mm)	2750 psi	4" (100 mm)	.24 kg/m
426-6	3/8" (10 mm)	0.68" (17 mm)	2250 psi	5" (125 mm)	.34 kg/m
426-8	1/2" (12.5 mm)	0.81" (21 mm)	2000 psi	7" (180 mm)	.43 kg/m
426-10	5/8" (16 mm)	0.94" (24 mm)	1500 psi	8" (200 mm)	.49 kg/m
426-12	3/4" (19 mm)	1.09" (28 mm)	1250 psi	9-1/2" (240 mm)	.65 kg/m
426-16	1" (25 mm)	1.40" (36 mm)	1000 psi	12" (300 mm)	.98 kg/m
426-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.79" (45 mm)	625 psi	16-1/2" (420 mm)	1.40 kg/m
426-24	1-1/2" (38 mm)	2.00" (51 mm)	500 psi	20" (500 mm)	1.46 kg/m
426-32	2" (51 mm)	2.54" (64 mm)	375 psi	25" (630 mm)	2.18 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 304. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea