

Parker 10243 · Serie 43

Conexion recta HEMBRA NPTF rigida, prensable Serie 43

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker con rosca HEMBRA NPTF (rosca conica de tubo, tipo 'dry seal') rigida y espiga prensable para manguera en el otro extremo. Se enrosca directamente sobre un macho NPT/NPTF: el sello lo hacen los flancos de la rosca conica al deformarse, sin O-ring. Es el remate clasico para conectar una manguera a tuberia, valvulas y accesorios de rosca americana. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF hembra rigida

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Rosca conica NPTF autosellante (dry seal); sin O-ring

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1 / Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). El dado y el diametro de prensado se consultan en CrimpSource /

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10243-2-4	1/4	1/8-27 NPTF hembra	1.68 in (43 mm)	0.93 in (24 mm)	5/8
10243-4-4	1/4	1/4-18 NPTF hembra	1.78 in (45 mm)	1.03 in (26 mm)	11/16
10243-4-6	3/8	1/4-18 NPTF hembra	2.05 in (52 mm)	1.02 in (26 mm)	3/4
10243-6-4	1/4	3/8-18 NPTF hembra	2.05 in (52 mm)	1.30 in (33 mm)	7/8
10243-6-6	3/8	3/8-18 NPTF hembra	2.32 in (59 mm)	1.29 in (33 mm)	7/8
10243-8-6	3/8	1/2-14 NPTF hembra	2.40 in (61 mm)	1.37 in (35 mm)	1-1/8
10243-8-8	1/2	1/2-14 NPTF hembra	2.62 in (67 mm)	1.36 in (35 mm)	1-1/8
10243-12-12	3/4	3/4-14 NPTF hembra	2.72 in (69 mm)	1.28 in (33 mm)	1-1/4

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 90. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea