

Parker 10C43 · Serie 43

Codo 45° prensable hembra métrica serie pesada S giratoria (cono 24° con O-ring) Parker Serie 43

Terminal prensable de la Serie 43 de Parker en codo de 45° con tuerca hembra giratoria métrica de serie pesada S (DIN 2353 / DIN 3865) de cono 24° con O-ring, y espiga prensable para manguera en el otro extremo. El O-ring alojado en el cono de 24° es lo que sella, no la rosca. Es la conexión estándar en maquinaria europea de alta presión: excavadoras, grúas y equipo agrícola.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versiones con sufijo C en acero inoxidable)

SELLO

O-ring alojado en el cono de 24° (DIN 3865 / ISO 8434-1)

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manguera

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Recubrimiento sin cromo hexavalente (chromium-6 free) — dato de distribuidores Parker, no impreso en la hoja

EXTREMO A

Hembra métrica serie pesada S giratoria, cono 24° con O-ring, codo 45°

NORMAS

ISO 12151-2 - SWE45

HERRAMIENTA

Parkrimp (Parkrimp 1/Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable deben montarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10C43-10-4					
10C43-10-6					
10C43-12-6	3/8	M20x1,5 (tubo 12 mm)	2.72 in / 69 mm	1.57 in / 40 mm	24 mm
10C43-14-6					
10C43-16-8	1/2	M24x1,5 (tubo 16 mm)	3.23 in / 82 mm	1.89 in / 48 mm	30 mm
10C43-20-10	5/8	M30x2 (tubo 20 mm)	3.58 in / 91 mm	2.05 in / 52 mm	36 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10C43-20-12	3/4	M30x2 (tubo 20 mm)	3.94 in / 100 mm	2.36 in / 60 mm	36 mm
10C43-25-12	3/4	M36x2 (tubo 25 mm)	3.97 in / 101 mm	2.40 in / 61 mm	46 mm
10C43-25-16					
10C43-30-16	1	M42x2 (tubo 30 mm)	4.96 in / 126 mm	3.11 in / 79 mm	50 mm
10C43-38-20	1-1/4	M52x2 (tubo 38 mm)	5.59 in / 142 mm	3.74 in / 95 mm	60 mm
10C43-8-4	1/4	M16x1,5 (tubo 8 mm)	2.32 in / 59 mm	1.38 in / 35 mm	19 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 117. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea