

Parker 10G43 · Serie 43

Conexión crimpable recta macho giratorio SAE rosca recta con O-ring (ORB)

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker, macho GIRATORIO de rosca recta SAE con O-ring (ORB). A diferencia del 10543 rígido, la tuerca gira sobre el cuerpo, así que la manguera no se tuerce al apretar en el puerto. Se prensa sobre la manguera con las prensas Parkrimp y se atornilla al puerto ORB de bombas, válvulas y bloques manifold.



foto ilustrativa

10543-8-6	1/2	3/4x16	3/8	2.11	54	7/8	1.08	27
10543-8-8	1/2	3/4x16	1/2	2.46	62	7/8	1.20	30
10543-8-10	1/2	3/4x16	5/8	2.63	67	1	1.19	30
10543-10-6	5/8	7/8x14	3/8	2.13	54	1	1.10	28
10543-10-8	5/8	7/8x14	1/2	2.35	60	1	1.09	28
10543-10-10	5/8	7/8x14	5/8	2.77	70	1	1.33	34
10543-12-8	3/4	1-1/16x12	1/2	2.61	66	1-1/4	1.35	34
10543-12-10	3/4	1-1/16x12	5/8	2.80	71	1-1/4	1.36	35
10543-12-12	3/4	1-1/16x12	3/4	2.81	71	1-1/4	1.37	35
10543-16-12	1	1-5/16x12	3/4	2.81	71	1-1/2	1.37	35
10543-16-16	1	1-5/16x12	1	3.37	86	1-1/2	1.75	44
10543-20-20	1-1/4	1-5/8x12	1-1/4	3.69	94	1-7/8	2.00	51

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

O-ring en la rosca recta SAE (encabezado Parker: "with O-Ring")

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Chapado libre de cromo hexavalente (Cr(VI)-free)

EXTREMO A

Macho giratorio SAE rosca recta con O-ring (ORB)

EXTREMO B

Espiga de manguera Serie 43 (prensable)

HERRAMIENTA

Familia de prensas Parkrimp de Parker (Parkrimp 2 / Karrykrimp / Superkrimp); montaje sin descarte (No-Skive)

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10G43-5-4	1/4	1/2x20 (nominal 5/16)	2.98 in (76 mm)	2.23 in (57 mm)	W 3/4 in
10G43-6-4	1/4	9/16x18 (nominal 3/8)	2.98 in (76 mm)	2.23 in (57 mm)	W 3/4 in
10G43-6-6	3/8	9/16x18 (nominal 3/8)	3.25 in (83 mm)	2.22 in (56 mm)	W 3/4 in
10G43-8-6	3/8	3/4x16 (nominal 1/2)	3.06 in (78 mm)	2.06 in (52 mm)	W 7/8 in
10G43-8-8	1/2	3/4x16 (nominal 1/2)	3.21 in (82 mm)	1.95 in (50 mm)	W 7/8 in
10G43-10-6	3/8	7/8x14 (nominal 5/8)	3.01 in (76 mm)	2.01 in (51 mm)	W 1 in
10G43-10-8	1/2	7/8x14 (nominal 5/8)	3.27 in (83 mm)	2.01 in (51 mm)	W 1 in
10G43-12-12	3/4	1-1/16x12 (nominal 3)	3.78 in (96 mm)	2.34 in (59 mm)	W 1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 91. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea