

Parker 11D43 · Serie 43

Conexión crimpable recta macho standpipe métrico ligero rígido

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker rematado en espiga rígida (standpipe) de tubo métrico serie ligera (L) con extremo para cono de 24°. Se prensa sobre la manguera con las prensas Parkrimp y se conecta con la tuerca y el anillo cortante del sistema DIN 2353, como si fuera un tramo de tubo. Se usa cuando hay que empalmar una manguera a un racor de tubo métrico existente.



foto ilustrativa

11D43-6-4	8	M16x1.5	1/4	1.88	41	14	0.93	24
11D43-10-5	10	M18x1.5	5/16	1.97	50	19	0.93	21
11D43-10-6	10	M18x1.5	3/8	1.97	50	19	0.93	21
11D43-12-6	12	M18x1.5	3/8	1.97	50	19	0.93	21
11D43-15-8	15	M22x1.5	3/8	1.93	49	22	1.02	26
11D43-15-8	15	M22x1.5	1/2	2.29	58	22	0.94	24
11D43-18-10	18	M26x1.5	5/8	2.68	68	27	1.14	29
11D43-18-12	18	M26x1.5	3/4	2.68	68	27	1.14	29
11D43-22-12	22	M30x2	3/4	2.72	69	30	1.22	31
11D43-22-12	22	M30x2	1	3.11	79	36	1.30	33

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Espiga rígida (standpipe) de tubo métrico serie ligera (L) para cono 24°, sin rosca

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Chapado libre de cromo hexavalente (Cr(VI)-free)

EXTREMO B

Espiga de manguera Serie 43 (prensable)

NORMAS

ISO 8434-1-SDS, ISO 8434-1

HERRAMIENTA

Familia de prensas Parkrimp de Parker (Parkrimp 2 / Karrykrimp / Superkrimp); montaje sin descarte (No-Skive)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11D43-6-4	1/4	Espiga rígida Ø 6 mm	2.03 in (52 mm)	1.28 in (33 mm)	
11D43-10-5	5/16	Espiga rígida Ø 10 m	2.36 in (60 mm)	1.45 in (37 mm)	
11D43-10-6	3/8	Espiga rígida Ø 10 m	2.28 in (58 mm)	1.14 in (29 mm)	
11D43-12-4	1/4	Espiga rígida Ø 12 m	2.17 in (55 mm)	1.22 in (31 mm)	
11D43-15-8	1/2	Espiga rígida Ø 15 m	2.56 in (65 mm)	1.22 in (31 mm)	
11D43-18-10	5/8	Espiga rígida Ø 18 m	2.99 in (76 mm)	1.48 in (38 mm)	
11D43-18-12	3/4	Espiga rígida Ø 18 m	2.80 in (71 mm)	1.22 in (31 mm)	
11D43-22-12	3/4	Espiga rígida Ø 22 m	2.87 in (73 mm)	1.26 in (32 mm)	

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11D43-28-16	1	Espiga rígida Ø 28 m	3.31 in (84 mm)	1.46 in (37 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 111. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea