# Parker 17743 · Serie 43

Codo 45° hembra SAE 45° giratoria, prensable Serie 43

Terminal prensable Parker de la Serie 43 en codo de 45° con tuerca hembra SAE 45° giratoria, es decir, asiento abocinado de 45° que sella metal contra metal sin O-ring. El abocinado de 45° es el remate clasico de lineas de baja y media presion: refrigeracion, combustible, aire y accesorios de camion y equipo agricola. El desvio suave de 45° evita forzar el radio de curvatura de la manguera al salir del puerto. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa




cotas según el catálogo

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Acero

**EXTREMO A**
SAE 45° hembra giratoria (tuerca), codo 45°

**TUBO / MANGUERA**
301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

**SELLO**
Asiento abocinado de 45°, metal-metal (sin O-ring)

**EXTREMO B**
Espiga de manguera prensable Serie 43

**HERRAMIENTA**
Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1 / Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). El dado y el diametro de prensado se consultan en CrimpSource /

## Medidas de la serie (1 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17743-4-6 | 3/8 | 7/16-20 SAE 45° hemb | 2.28 in (58 mm) | 1.25 in (32 mm) | 9/16 |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 97. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea