

Parker 19243 - Serie 43

Conexion recta prensable hembra BSPP giratoria cono 60° Parker Serie 43

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker con tuerca hembra giratoria de rosca BSP paralela (BSPP, gas cilíndrica) y asiento conico de 60 grados, y espiga prensable para manguera hidraulica en el otro extremo. El sello lo hace el cono de 60 grados contra el macho, no la rosca, por lo que no necesita cinta ni sellador. Es el terminal estandar para equipo de origen europeo y británico. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa



Part Number	Thread	Hex I.D.	A	H	B
	inch	inch	mm	mm	inch mm
19243-4-4	1/4-19	1/4	1.77	45	19 0.75
19243-6-5	3/8-19	5/16	2.13	54	22 1.32
19243-6-6	3/8-19	3/8	2.13	54	22 1.32
19243-8-8	1/2-14	3/8	2.36	60	27 1.32
19243-8-8	1/2-14	1/2	2.44	62	27 1.10
19243-10-10	3/4-14	3/4	2.70	70	32 1.18
19243-10-10	1-11	1	3.22	82	41 1.38

view on web page

When used in a port, a bonded seal must be used.
See Accessories Section for more information.
WARNING: This product is designed for use in hydraulic systems only. It is not intended for use in other applications. Use only with Parker hydraulic systems. For more information go to www.parker.com.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO A

Hembra BSP paralela (BSPP) giratoria, asiento cono 60°

NORMAS

ISO 12151-6

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1, Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben

SELLO

Asiento conico metal-metal de 60 grados (BSPP hembra giratoria)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (17 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
19243-2-4	1/4	G 1/8x28 BSPP (asien	1.61 in (41 mm)	0.67 in (17 mm)	14 mm
19243-4-4	1/4	G 1/4x19 BSPP (asien	1.95 in (50 mm)	1.20 in (30 mm)	19 mm
19243-6-4	1/4	G 3/8x19 BSPP (asien	1.73 in (44 mm)	0.79 in (20 mm)	22 mm
19243-6-6	3/8	G 3/8x19 BSPP (asien	2.35 in (60 mm)	1.32 in (34 mm)	22 mm
19243-6-8	1/2	G 3/8x19 BSPP (asien	2.17 in (55 mm)	0.79 in (20 mm)	22 mm
19243-8-6	3/8	G 1/2x14 BSPP (asien	2.01 in (51 mm)	0.87 in (22 mm)	27 mm
19243-8-8	1/2	G 1/2x14 BSPP (asien	2.72 in (69 mm)	1.46 in (37 mm)	27 mm

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–17 de 17)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
19243-10-8	1/2	G 5/8x14 BSPP (asien	2.80 in (71 mm)	1.54 in (39 mm)	30 mm
19243-10-10	5/8	G 5/8x14 BSPP (asien	2.99 in (76 mm)	1.55 in (39 mm)	30 mm
19243-12-10	5/8	G 3/4x14 BSPP (asien	3.11 in (79 mm)	1.67 in (42 mm)	36 mm
19243-12-12	3/4	G 3/4x14 BSPP (asien	3.19 in (81 mm)	1.75 in (44 mm)	36 mm
19243-16-16	1	G 1x11 BSPP (asiento	3.67 in (93 mm)	2.05 in (52 mm)	41 mm
19243-20-20	1-1/4	G 1-1/4 BSPP (asient	3.11 in (79 mm)	1.26 in (32 mm)	50 mm
19243-4-4C	1/4	G 1/4x19 BSPP (asien	1.95 in (50 mm)	1.20 in (30 mm)	19 mm
19243-6-6C	3/8	G 3/8x19 BSPP (asien	2.35 in (60 mm)	1.32 in (34 mm)	22 mm
19243-8-8C	1/2	G 1/2x14 BSPP (asien	2.72 in (69 mm)	1.46 in (37 mm)	27 mm
19243-16-16C	1	G 1x11 BSPP (asiento	3.67 in (93 mm)	2.05 in (52 mm)	41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 118. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea