

Parker 1B243 · Serie 43

Conexión prensable codo 90° Parker Serie 43 — hembra BSPP
giratoria con asiento cónico 60°

Es una conexión pensable (crimp) permanente de la Serie 43 de Parker, la línea Parkrimp de un solo cuerpo que se arma sin pelar la manguera (No-Skive). Es la versión europea del catálogo (43 Series – Europe). El lado de máquina es una tuerca hembra giratoria con rosca BSP paralela (G) y asiento cónico interno de 60°, el estándar británico/JIS que sella metal-metal contra el cono macho del puerto, no por la rosca. El cuerpo va a 90°. Se usa en maquinaria de origen europeo y asiático y en equipo importado con puertos BSP.



foto illustrativa

103P-14-120-10

#	CONNECTION		A	B	C	D	E	F	G	H
	Thread	Material								
103-14-1	1/4"	1.4	2.0	1.2	0.8	0	1.1	1.1	3.3	2.8
103-14-6	3/8-16	2.0	2.8	2.0	1.4	0.8	0.7	1.7	2.0	1.8
103-14-10	1/2-20	2.5	3.5	2.5	1.7	0.9	0.7	2.0	2.3	2.0
103-14-12	5/8-18	3.0	4.0	3.0	2.0	1.0	0.7	2.3	2.6	2.3
103-14-16	3/4-16	3.5	4.5	3.5	2.2	1.1	0.7	2.5	2.8	2.5
103-14-20	1-14	4.0	5.0	4.0	2.4	1.2	0.7	2.7	3.0	2.7
103-14-24	1 1/4-11	4.5	5.5	4.5	2.6	1.3	0.7	2.9	3.2	2.9
103-14-28	1 1/2-10	5.0	6.0	5.0	2.8	1.4	0.7	3.1	3.4	3.1
103-14-32	1 3/4-9	5.5	6.5	5.5	3.0	1.5	0.7	3.3	3.6	3.3
103-14-36	2-8	6.0	7.0	6.0	3.2	1.6	0.7	3.5	3.8	3.5
103-14-40	2 1/4-7	6.5	7.5	6.5	3.4	1.7	0.7	3.7	4.0	3.7
103-14-44	2 3/4-6	7.0	8.0	7.0	3.6	1.8	0.7	3.9	4.2	3.9
103-14-48	3-5	7.5	8.5	7.5	3.8	1.9	0.7	4.1	4.4	4.1
103-14-52	3 1/2-4	8.0	9.0	8.0	4.0	2.0	0.7	4.3	4.6	4.3
103-14-56	4-4	8.5	9.5	8.5	4.2	2.1	0.7	4.5	4.8	4.5
103-14-60	4 1/2-4	9.0	10.0	9.0	4.4	2.2	0.7	4.7	5.0	4.7
103-14-64	5-4	9.5	10.5	9.5	4.6	2.3	0.7	4.9	5.2	4.9
103-14-68	5 1/2-4	10.0	11.0	10.0	4.8	2.4	0.7	5.1	5.4	5.1
103-14-72	6-4	10.5	11.5	10.5	5.0	2.5	0.7	5.3	5.6	5.3
103-14-76	6 1/2-4	11.0	12.0	11.0	5.2	2.6	0.7	5.5	5.8	5.5
103-14-80	7-4	11.5	12.5	11.5	5.4	2.7	0.7	5.7	6.0	5.7
103-14-84	7 1/2-4	12.0	13.0	12.0	5.6	2.8	0.7	5.9	6.2	5.9
103-14-88	8-4	12.5	13.5	12.5	5.8	2.9	0.7	6.1	6.4	6.1
103-14-92	8 1/2-4	13.0	14.0	13.0	6.0	3.0	0.7	6.3	6.6	6.3
103-14-96	9-4	13.5	14.5	13.5	6.2	3.1	0.7	6.5	6.8	6.5
103-14-100	9 1/2-4	14.0	15.0	14.0	6.4	3.2	0.7	6.7	7.0	6.7
103-14-104	10-4	14.5	15.5	14.5	6.6	3.3	0.7	6.9	7.2	6.9
103-14-108	10 1/2-4	15.0	16.0	15.0	6.8	3.4	0.7	7.1	7.4	7.1
103-14-112	11-4	15.5	16.5	15.5	7.0	3.5	0.7	7.3	7.6	7.3
103-14-116	11 1/2-4	16.0	17.0	16.0	7.2	3.6	0.7	7.5	7.8	7.5
103-14-120	12-4	16.5	17.5	16.5	7.4	3.7	0.7	7.7	8.0	7.7
103-14-124	12 1/2-4	17.0	18.0	17.0	7.6	3.8	0.7	7.9	8.2	7.9
103-14-128	13-4	17.5	18.5	17.5	7.8	3.9	0.7	8.1	8.4	8.1
103-14-132	13 1/2-4	18.0	19.0	18.0	8.0	4.0	0.7	8.3	8.6	8.3
103-14-136	14-4	18.5	19.5	18.5	8.2	4.1	0.7	8.5	8.8	8.5
103-14-140	14 1/2-4	19.0	20.0	19.0	8.4	4.2	0.7	8.7	9.0	8.7
103-14-144	15-4	19.5	20.5	19.5	8.6	4.3	0.7	8.9	9.2	8.9
103-14-148	15 1/2-4	20.0	21.0	20.0	8.8	4.4	0.7	9.1	9.4	9.1
103-14-152	16-4	20.5	21.5	20.5	9.0	4.5	0.7	9.3	9.6	9.3
103-14-156	16 1/2-4	21.0	22.0	21.0	9.2	4.6	0.7	9.5	9.8	9.5
103-14-160	17-4	21.5	22.5	21.5	9.4	4.7	0.7	9.7	10.0	9.7
103-14-164	17 1/2-4	22.0	23.0	22.0	9.6	4.8	0.7	9.9	10.2	9.9
103-14-168	18-4	22.5	23.5	22.5	9.8	4.9	0.7	10.1	10.4	10.1
103-14-172	18 1/2-4	23.0	24.0	23.0	10.0	5.0	0.7	10.3	10.6	10.3
103-14-176	19-4	23.5	24.5	23.5	10.2	5.1	0.7	10.5	10.8	10.5
103-14-180	19 1/2-4	24.0	25.0	24.0	10.4	5.2	0.7	10.7	11.0	10.7
103-14-184	20-4	24.5	25.5	24.5	10.6	5.3	0.7	10.9	11.2	10.9
103-14-188	20 1/2-4	25.0	26.0	25.0	10.8	5.4	0.7	11.1	11.4	11.1
103-14-192	21-4	25.5	26.5	25.5	11.0	5.5	0.7	11.3	11.6	11.3
103-14-196	21 1/2-4	26.0	27.0	26.0	11.2	5.6	0.7	11.5	11.8	11.5
103-14-200	22-4	26.5	27.5	26.5	11.4	5.7	0.7	11.7	12.0	11.7
103-14-204	22 1/2-4	27.0	28.0	27.0	11.6	5.8	0.7	11.9	12.2	11.9
103-14-208	23-4	27.5	28.5	27.5	11.8	5.9	0.7	12.1	12.4	12.1
103-14-212	23 1/2-4	28.0	29.0	28.0	12.0	6.0	0.7	12.3	12.6	12.3
103-14-216	24-4	28.5	29.5	28.5	12.2	6.1	0.7	12.5	12.8	12.5
103-14-220	24 1/2-4	29.0	30.0	29.0	12.4	6.2	0.7	12.7	13.0	12.7
103-14-224	25-4	29.5	30.5	29.5	12.6	6.3	0.7	12.9	13.2	12.9
103-14-228	25 1/2-4	30.0	31.0	30.0	12.8	6.4	0.7	13.1	13.4	13.1
103-14-232	26-4	30.5	31.5	30.5	13.0	6.5	0.7	13.3	13.6	13.3
103-14-236	26 1/2-4	31.0	32.0	31.0	13.2	6.6	0.7	13.5	13.8	13.5
103-14-240	27-4	31.5	32.5	31.5	13.4	6.7	0.7	13.7	14.0	13.7
103-14-244	27 1/2-4	32.0	33.0	32.0	13.6	6.8	0.7	13.9	14.2	13.9
103-14-248	28-4	32.5	33.5	32.5	13.8	6.9	0.7	14.1	14.4	14.1
103-14-252	28 1/2-4	33.0	34.0	33.0	14.0	7.0	0.7	14.3	14.6	14.3
103-14-256	29-4	33.5	34.5	33.5	14.2	7.1	0.7	14.5	14.8	14.5
103-14-260	29 1/2-4	34.0	35.0	34.0	14.4	7.2	0.7	14.7	15.0	14.7
103-14-264	30-4	34.5	35.5	34.5	14.6	7.3	0.7	14.9	15.2	14.9
103-14-268	30 1/2-4	35.0	36.0	35.0	14.8	7.4	0.7	15.1	15.4	15.1
103-14-272	31-4	35.5	36.5	35.5	15.0	7.5	0.7	15.3	15.6	15.3
103-14-276	31 1/2-4	36.0	37.0	36.0	15.2	7.6	0.7	15.5	15.8	15.5
103-14-280	32-4	36.5	37.5	36.5	15.4	7.7	0.7	15.7	16.0	15.7
103-14-284	32 1/2-4	37.0	38.0	37.0	15.6	7.8	0.7	15.9	16.2	15.9
103-14-288	33-4	37.5	38.5	37.5	15.8	7.9	0.7	16.1	16.4	16.1
103-14-292	33 1/2-4	38.0	39.0	38.0	16.0	8.0	0.7	16.3	16.6	16.3
103-14-296	34-4	38.5	39.5	38.5	16.2	8.1	0.7	16.5	16.8	16.5
103-14-300	34 1/2-4	39.0	40.0	39.0	16.4	8.2	0.7	16.7	17.0	16.7
103-14-304	35-4	39.5	40.5	39.5	16.6	8.3	0.7	16.9	17.2	16.9
103-14-308	35 1/2-4	40.0	41.0	40.0	16.8	8.4	0.7	17.1	17.4	17.1
103-14-312	36-4	40.5	41.5	40.5	17.0	8.5	0.7	17.3	17.6	17.3
103-14-316	36 1/2-4	41.0	42.0	41.0	17.2	8.6	0.7	17.5	17.8	17.5
103-14-320	37-4	41.5	42.5	41.5	17.4	8.7	0.7	17.7	18.0	17.7
103-14-324	37 1/2-4	42.0	43.0	42.0	17.6	8.8	0.7	17.9	18.2	17.9
103-14-328	38-4	42.5	43.5	42.5	17.8	8.9	0.7	18.1	18.4	18.1
103-14-332	38 1/2-4	43.0	44.0	43.0	18.0	9.0	0.7	18.3	18.6	18.3
103-14-336	39-4	43.5	44.5	43.5	18.2	9.1	0.7	18.5	18.8	18.5
103-14-340	39 1/2-4	44.0	45.0	44.0	18.4	9.2	0.7	18.7	19.0	18.7
103-14-344	40-4	44.5	45.5	44.5	18.6	9.3	0.7	18.9	19.2	18.9
103-14-348	40 1/2-4	45.0	46.0	45.0	18.8	9.4	0.7	19.1	19.4	19.1
103-14-352	41-4	45.5	46.5	45.5	19.0	9.5	0.7	19.3	19.6	19.3
103-14-356	41 1/2-4	46.0	47.0	46.0	19.2	9.6	0.7	19.5	19.8	19.5
103-14-360	42-4	46.5	47.5	46.5	19.4	9.7	0.7	19.7	20.0	19.7
103-14-364	42 1/2-4	47.0	48.0	47.0	19.6	9.8	0.7	19.9	20.2	19.9
103-14-368	43-4	47.5	48.5	47.5	19.8	9.9	0.7	20.1	20.4	20.1
103-14-372	43 1/2-4	48.0	49.0	48.0	20.0	10.0	0.7	20.3	20.6	20.3
103-14-376	44-4	48.5	49.5	48.5	20.2	10.1	0.7	20.5	20.8	20.5
103-14-380	44 1/2-4	49.0	50.0	49.0	20.4	10.2	0.7	20.7	21.0	20.7
103-14-384	45-4	49.5	50.5	49.5	20.6	10.3	0.7	20.9	21.2	20.9
103-14-388	45 1/2-4	50.0	51.0	50.0	20.8	10.4	0.7	21.1	21.4	21.1
103-14-392	46-4	50.5	51.5	50.5	21.0	10.5	0.7	21.3	21.6	21.3
103-14-396	46 1/2-4	51.0	52.0	51.0	21.2	10.6	0.7	21.5	21.8	21.5
103-14-400	47-4	51.5	52.5	51.5	21.4	10.7	0.7	21.7	22.0	21.7
103-14-404	47 1/2-4	52.0	53.0	52.0	21.6	10.8	0.7	21.9	22.2	21.9
103-14-408	48-4	52.5	53.5	52.5	21.8	10.9	0.7	22.1	22.4	22.1
103-14-412	48 1/2-4	53.0	54.0	53.0	22.0	11.0	0.7	22.3	22.6	22.3
103-14-416	49-4	53.5	54.5	53.5	22.2	11.1	0.7	22.5	22.8	22.5
103-14-420	49 1/2-4	54.0	55.0	54.0	22.4	11.2	0.7	22.7	23.0	22.7
103-14-424	50-4	54.5	55.5	54.5	22.6	11.3	0.7	22.9	23.2	22.9
103-14-428	50 1/2-4	55.0	56.0	55.0	22.8	11.4	0.7	23.1	23.4	23.1
103-14-432	51-4	55.5	56.5	55.5	23.0	11.5	0.7	23.3	23.6	23.3
103-14-436	51 1/2-4	56.0	57.0	56.0	23.2	11.6	0.7	23.5	23.8	23.5
103-14-440	52-4	56.5	57.5	56.5	23.4	11.7	0.7	23.7	24.0	23.7
103-14-444	52 1/2-4	57.0	58.0	57.0	23.6	11.8	0.7	23.9	24.2	23.9

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las claves que terminan en "C".

SELO

Cono metal-metal de 60° (asiento interno de la tuerca)

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manquera

HERRAMIENTA

Prensadoras Parkrimp de Parker. La hoja indica textualmente: "Stainless steel fittings must be assembled with Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp or Parkrimp 2" (las piezas de acero inoxidable se

ACABADO

Recubrimiento libre de cromo hexavalente (Chromium-6 free)

EXTREMO A

Hembra giratoria BSPP (BSP paralela) con asiento cónico de 60°, codo 90°

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436,
451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC,
881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1B243-2-4	1/4	G 1/8 BSPP hembra gi			
1B243-4-4	1/4	G 1/4-19 BSPP hembra			
1B243-6-6	3/8	G 3/8-19 BSPP hembra			
1B243-8-6	3/8	G 1/2-14 BSPP hembra			
1B243-8-8	1/2	G 1/2-14 BSPP hembra			
1B243-10-8	1/2	G 5/8-14 BSPP hembra			
1B243-10-10	5/8	G 5/8-14 BSPP hembra			

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1B243-12-10	5/8	G 3/4-14 BSPP hembra			
1B243-12-12	3/4	G 3/4-14 BSPP hembra			
1B243-16-16	1	G 1-11 BSPP hembra g			
1B243-20-20	1-1/4	G 1-1/4 BSPP hembra			
1B243-4-4C	1/4	G 1/4-19 BSPP hembra			
1B243-6-6C	3/8	G 3/8-19 BSPP hembra			
1B243-8-8C	1/2	G 1/2-14 BSPP hembra			

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 119. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea