

Parker 1C443 · Serie 43

Codo 45° hembra metrica L giratoria de punta de bola, prensable Serie 43

Terminal prensable Parker de la Serie 43 en codo de 45° con tuerca hembra metrica giratoria de serie ligera L y asiento de PUNTA DE BOLA (ball nose), y espiga prensable para manguera en el otro extremo. El sello es metal contra metal entre la punta esferica y el asiento conico del macho: no lleva O-ring, por lo que aguanta fluidos y temperaturas que un elastomero no toleraria. Es el remate metrico habitual en maquinaria europea de presiones medias. El desvio de 45° evita forzar el radio de curvatura de la manguera al salir del puerto.




foto ilustrativa

view on web page	1C443-8-4	8	M14x1.5	1.4	1.77	45	0.11	3	17	1.96	29
	1C443-10-5	10	M16x1.5	5/8	2.01	50	0.08	2	19	1.20	30
	1C443-10-6	10	M16x1.5	3/8	2.06	52	0.06	2	19	1.30	28
	1C443-10-5	12	M18x1.5	5/8	1.97	47	0.10	3	22	0.70	19
	1C443-10-6	12	M18x1.5	3/8	2.23	57	0.10	3	22	1.18	30
	1C443-10-6	16	M22x1.5	3/8	1.85	47	0.10	4	27	0.71	19
	1C443-10-8	16	M22x1.5	1/2	2.42	61	0.17	4	27	1.29	33
	1C443-18-10	18	M26x1.5	5/8	2.65	67	0.10	3	32	1.23	31
	1C443-18-12	18	M26x1.5	3/4	2.80	71	0.10	3	32	1.37	35
	1C443-22-12	22	M30x2	3/4	2.87	73	0.18	5	36	1.42	36
	1C443-28-16	28	M36x2	1	3.38	85	0.22	6	46	1.78	45

When measuring overall length to the end of the nut, B+C dimensions must be used to calculate cut-off allowance.

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p66chemicals.ca.gov.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO A

Hembra metrica serie ligera L giratoria, punta de bola, codo 45°

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Punta de bola (ball nose): sello metal-metal, SIN O-ring

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

NORMAS

ISO 8434-1

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1 / Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). El dado y el diametro de prensado se consultan en CrimpSource /

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1C443-8-4	1/4	M14x1,5 (tubo metric	2.40 in (61 mm)	1.50 in (38 mm)	17 mm
1C443-10-5	5/16	M16x1,5 (tubo metric	2.60 in (66 mm)	1.61 in (41 mm)	19 mm
1C443-10-6	3/8	M16x1,5 (tubo metric	2.76 in (70 mm)	1.61 in (41 mm)	19 mm
1C443-12-6	3/8	M18x1,5 (tubo metric	2.76 in (70 mm)	1.61 in (41 mm)	22 mm
1C443-15-8	1/2	M22x1,5 (tubo metric	3.35 in (85 mm)	1.97 in (50 mm)	27 mm
1C443-18-10	5/8	M26x1,5 (tubo metric	4.09 in (104 mm)	2.52 in (64 mm)	32 mm
1C443-22-12	3/4	M30x2 (tubo metrico	3.78 in (96 mm)	2.20 in (56 mm)	36 mm

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–8 de 8)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1C443-28-16	1	M36x2 (tubo metrico	4.53 in (115 mm)	2.81 in (71 mm)	46 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 112. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea