

Parker 1C643 · Serie 43

Conexión prensable recta hembra métrica serie pesada S giratoria punta de bola Parker Serie 43

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker con tuerca hembra giratoria métrica de serie pesada S y asiento de punta de bola (ball nose), y espiga prensable para manguera en el otro extremo. A diferencia del cono de 24° con O-ring, aquí el sello es metal-metal entre la bola y el asiento del macho, sin elastómero. Se usa en maquinaria europea de alta presión donde el puerto es de asiento esférico.



foto ilustrativa

1C643-10-4	10	1/4	2.13	54	1.02	26	1.26	32
1C643-12-6	12	3/8	2.48	60	1.18	30	1.42	36
1C643-12-8	12	1/2	2.83	66	1.38	30	1.62	36
1C643-16-8	16	1/2	3.18	72	1.58	30	1.82	40
1C643-20-10	20	3/4	3.53	78	1.78	30	2.02	40
1C643-25-12	25	1	3.88	84	1.98	30	2.22	40
1C643-30-16	30	1 1/4	4.23	90	2.18	30	2.42	40

Light Series 11D43-6-4, 11D43-8-4 and 11D43-12-6 are used in place of their Heavy Series equivalent size and accept the ISO Heavy "S" Series ferrules and nuts.

WARNING: This product is designed for use in high pressure applications. Improper use, including use in applications for which it is not designed, may result in injury or death. For more information go to www.parker.com.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versiones con sufijo C en acero inoxidable)

SELLO

Metal-metal, asiento de punta de bola (sin O-ring)

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manguera

HERRAMIENTA

Parkrimp (Parkrimp 1/Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable deben montarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

ACABADO

Recubrimiento sin cromo hexavalente (chromium-6 free) — dato de distribuidores Parker, no impreso en la hoja

EXTREMO A

Hembra métrica serie pesada S giratoria, asiento de punta de bola (ball nose)

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1C643-10-4	1/4	M18x1,5 (tubo 10 mm)	1.63 in / 41 mm	1.20 in / 30 mm	22 mm
1C643-12-6	3/8	M20x1,5 (tubo 12 mm)	1.76 in / 45 mm	1.32 in / 34 mm	24 mm
1C643-12-8	1/2	M20x1,5 (tubo 12 mm)	2.18 in / 55 mm	1.30 in / 33 mm	24 mm
1C643-16-8	1/2	M24x1,5 (tubo 16 mm)	2.13 in / 54 mm	1.39 in / 35 mm	30 mm
1C643-20-10	5/8	M30x2 (tubo 20 mm)	2.38 in / 60 mm	1.39 in / 35 mm	36 mm
1C643-25-12	3/4	M36x2 (tubo 25 mm)	2.48 in / 63 mm	1.56 in / 40 mm	46 mm
1C643-30-16	1	M42x2 (tubo 30 mm)	2.89 in / 73 mm	1.95 in / 50 mm	50 mm

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–8 de 8)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1C643-8-4	1/4	M16x1,5 (tubo 8 mm)	1.57 in / 40 mm	1.20 in / 30 mm	19 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 115. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea