

Parker 1CA43 · Serie 43

Conexión recta hembra métrica L giratoria, cono 24° con O-ring, prensable Serie 43

Terminal recto prensable Parker de la Serie 43 con tuerca hembra métrica giratoria de cono 24° y O-ring, en serie L (ligera, DIN 2353 / EO). El O-ring alojado en el cono es el que sella, así que la unión aguanta vibración mejor que un 24° a metal desnudo y no exige un apriete tan alto. Es el remate estándar para conectar manguera a tubería o a puertos métricos DIN en maquinaria europea. Se prensa de forma permanente sobre las mangueras hidráulicas Parker de la lista de compatibilidad. Cotas según el catálogo Parker 4400 (ed. 17-ago-2026);



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO A

Métrica L hembra giratoria, cono 24° con O-ring

NORMAS

ISO 12151-2

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de máquinas Parkrimp de Parker. Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben armarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2 (ver CrimpSource).

SELLO

Cono de 24° con O-ring (serie L). El O-ring no es compatible con fluidos éster fosfato.

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1CA43-6-4	1/4	M12x1,5 (tubo métric	1.73 in (44 mm)	0.88 in (22 mm)	14 mm
1CA43-8-4	1/4	M14x1,5 (tubo métric	1.73 in (44 mm)	0.88 in (22 mm)	17 mm
1CA43-8-4C	1/4	M14x1,5 (tubo métric	1.73 in (44 mm)	0.88 in (22 mm)	17 mm
1CA43-8-5	5/16	M14x1,5 (tubo métric	1.97 in (50 mm)	1.02 in (26 mm)	17 mm
1CA43-10-4	1/4	M16x1,5 (tubo métric	1.81 in (46 mm)	0.87 in (22 mm)	19 mm
1CA43-10-4C	1/4	M16x1,5 (tubo métric	1.81 in (46 mm)	0.87 in (22 mm)	19 mm
1CA43-10-5	5/16	M16x1,5 (tubo métric	1.81 in (46 mm)	0.87 in (22 mm)	19 mm

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1CA43-10-6	3/8	M16x1,5 (tubo métric			19 mm
1CA43-12-5	5/16	M18x1,5 (tubo métric	1.81 in (46 mm)	0.91 in (23 mm)	22 mm
1CA43-12-6	3/8	M18x1,5 (tubo métric	1.89 in (48 mm)	0.75 in (19 mm)	22 mm
1CA43-12-6C	3/8	M18x1,5 (tubo métric	1.89 in (48 mm)	0.75 in (19 mm)	22 mm
1CA43-15-8	1/2	M22x1,5 (tubo métric	2.20 in (56 mm)	0.82 in (21 mm)	27 mm
1CA43-15-8C	1/2	M22x1,5 (tubo métric	2.20 in (56 mm)	0.82 in (21 mm)	27 mm
1CA43-18-10	5/8	M26x1,5 (tubo métric	2.44 in (62 mm)	0.87 in (22 mm)	32 mm
1CA43-18-12	3/4	M26x1,5 (tubo métric	2.56 in (65 mm)	1.02 in (26 mm)	32 mm
1CA43-22-12	3/4	M30x2 (tubo métrico	2.48 in (63 mm)	1.05 in (24 mm)	36 mm
1CA43-28-16	1	M36x2 (tubo métrico	1 in (3.07 mm)	41 in (1.30 mm)	0.14 mm
1CA43-35-20	1-1/4	M45x2 (tubo métrico	3.23 in (82 mm)	1.38 in (35 mm)	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 113. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea