

Parker 1CE43 · Serie 43

Codo 45° prensable hembra métrica serie ligera L giratoria (cono 24° con O-ring) Parker Serie 43

Terminal prensable de la Serie 43 de Parker en codo de 45° con tuerca hembra giratoria métrica de serie ligera L (DIN 2353 / DIN 3865) de cono 24° con O-ring, y espiga prensable para manguera en el otro extremo. El sello lo hace el O-ring en el cono de 24°, no la rosca. Se usa en circuitos hidráulicos de presión media de maquinaria europea, donde el desvío de 45° evita forzar el radio de la manguera.



foto ilustrativa

1CA43-12-6	12	M18x1.5	3/8	1.89	48	0.03	22	0.75	19
1CA43-15-8	15	M22x1.5	1/2	2.20	56	0.07	27	0.82	21
1CA43-18-10	18	M26x1.5	5/8	2.44	62	0.02	32	0.87	22
1CA43-18-12	18	M26x1.5	3/4	2.56	65	0.02	32	1.02	26
1CA43-22-12	22	M30x2	3/4	2.48	63	0.13	36	1.05	24
1CA43-28-16	28	M36x2	1	3.07	78	0.14	41	1.30	33
1CA43-35-20	35	M45x2	1-1/4	3.23	82	0.00	50	1.38	35
1CA43-42-24	42	M52x2	1-1/2	3.02	77	0.07	60	1.65	42

When measuring overall length to the end of the nut, B+C dimensions must be used to calculate cut-off allowance.

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versiones con sufijo C en acero inoxidable)

SELLO

O-ring alojado en el cono de 24° (DIN 3865 / ISO 8434-1)

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manguera

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Recubrimiento sin cromo hexavalente (chromium-6 free) — dato de distribuidores Parker, no impreso en la hoja

EXTREMO A

Hembra métrica serie ligera L giratoria, cono 24° con O-ring, codo 45°

NORMAS

ISO 12151-2 - SWE45

HERRAMIENTA

Parkrimp (Parkrimp 1/Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable deben montarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1CE43-10-5	5/16	M16x1,5 (tubo 10 mm)	2.64 in / 67 mm	1.69 in / 43 mm	19 mm
1CE43-10-6	3/8	M16x1,5 (tubo 10 mm)	2.95 in / 75 mm	1.85 in / 47 mm	19 mm
1CE43-12-6	3/8	M18x1,5 (tubo 12 mm)	2.72 in / 69 mm	1.53 in / 39 mm	22 mm
1CE43-15-8	1/2	M22x1,5 (tubo 15 mm)	3.19 in / 81 mm	1.81 in / 46 mm	27 mm
1CE43-18-10	5/8	M26x1,5 (tubo 18 mm)	3.50 in / 89 mm	1.93 in / 49 mm	32 mm
1CE43-22-12	3/4	M30x2 (tubo 22 mm)	3.86 in / 98 mm	2.28 in / 58 mm	36 mm

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–10 de 10)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1CE43-28-16					
1CE43-6-4	1/4	M12x1,5 (tubo 6 mm)	2.68 in / 68 mm	1.77 in / 45 mm	14 mm
1CE43-8-4	1/4	M14x1,5 (tubo 8 mm)	2.32 in / 59 mm	1.38 in / 35 mm	17 mm
1CE43-8-4C	1/4	M14x1,5 (tubo 8 mm)	2.32 in / 59 mm	1.38 in / 35 mm	17 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 113. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea